



Lampada da terra a carica solare 600 lumen, con rilevatore di movimento



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	N/A	4



DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

Nome prodotto:	TULUM
Alimentazione:	SOLAR
Alimentazione fornita:	YES
Tipo Alimentazione fornita:	SOLAR PANEL
Pile fornite:	YES
Batteria (tipo):	18650
Batteria (capacità in mAh):	2200
Tecnologia pila:	LITHIUM-ION
Peso pila/batteria:	0.045
Tempo di ricarica (ore):	12
Autonomia (ore):	8
Fonte illuminazione :	SMD LED
Potenza di illuminazione (W):	10
Lumen:	600
Colore luce:	4000K
Fascio di luce:	DIFFUSE
Materiale:	METAL
Prolungabile:	NO
Classe di isolamento:	III
Colore:	BLACK
Interruttore:	YES
Grado di protezione IP:	IP44
Accessori in dotazione:	GARDEN SPIKE
Lampada inclusa:	YES
Garanzia:	2 ANNI
Larghezza del prodotto (mm):	158
Profondità del prodotto (mm):	158
Altezza del prodotto (mm):	541
Peso netto (Kg):	1,091

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG

Lampada da terra LED solare in acciaio inossidabile; design contemporaneo ed estremamente curato; resistente agli urti e agli agenti atmosferici; la parte elettronica è particolarmente resistente all'acqua. Funzionamento: la lampada si ricarica di giorno, sfruttando i raggi solari. 3 modalità di uso: 1) sempre accesa: la luce si accende automaticamente al calare del sole per 8 ore. 20 lumen continui: la lampada si usa allora come un lampione; si spegnerà automaticamente all'alba. 2) modalità mista: la luce si accende automaticamente al calare del sole: 20 lumen continui; in più si attiva il rilevatore di movimento: 400 lumen per 8 secondi qualora rivelerà un movimento; si spegnerà automaticamente all'alba. 3) modalità solo rilevazione: la lampada si accenderà per 8 secondi a 600 lumen qualora rileverà un movimento nella zona coperta; funge sia da luce di cortesia che da luce di sicurezza. La lampada monta dei LED SMD di ultima generazione con diffusore di alta resa: la luce è omogenea; luce 4000K: né troppo calda né troppo fredda. Munito di pannello solare 6V 0.3a monocristallino e batteria Li-Ion 2200mAh; si può fissare mediante tasselli o usando il comodo picchetto fornito; autonomia: fino a 8 ore in base alla carica ricevuta durante il giorno. Dimensioni: 54 cm di altezza e 16 cm di diametro.

DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN

Tipologia imballo:	Colour box
Lunghezza del prodotto imballato (mm):	170
Larghezza del prodotto imballato (mm):	170
Altezza del prodotto imballato (mm):	550
Peso prodotto imballato (Kg):	0.85
Quantità in master :	4
ITF INNER:	18003910108247
DEEE (Francia esclusivamente):	0.13



2 MODI PER INSTALLARE / 2 WAYS OF INSTALLATION



USE IN THE GARDENS



(Spike included)



USE IN THE FLOORS



(3 Screws included)

