

## Scheda Tecnica

CODICE 70056

### THERMOLOGIKA SKY

Lampada a raggi infrarossi per  
installazione a soffitto





## Certificazioni

### DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Frequenza (Hz)	50-60	Potenza assorbita max (W)	2000
Peso (Kg)	2,45	Tensione (V)	220-240

### DIMENSIONI



Dimensione A (mm)	459
Dimensione B (mm)	258
Dimensione C (mm)	149
Dimensione D (mm)	501
Dimensione E (mm)	207

#### PER INFORMAZIONI:

**Servizio al Cliente:** tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

**Pre & Post Vendita:** fax +39 02 90699302

**Email prevendita:** [prevendita@vortice-italy.com](mailto:prevendita@vortice-italy.com)

# Scheda Tecnica

**CODICE 70056**

## **THERMOLOGIKA SKY**

Lampada a raggi infrarossi per  
installazione a soffitto



---

### DESCRIZIONE

Riscaldatore a onda corta da soffitto

- Calotta in lamiera d'alluminio verniciata in colore nero opaco
- Griglia di protezione in acciaio inox AISI 304 elettrolucidato (trattamento che impedisce la formazione delle classiche variazioni cromatiche dovute alle alte temperature di funzionamento), protegge la lampada dagli urti e impedisce i contatti possibile causa di danni a persone o cose.
- Lampada IR di potenza nominale pari a 2.000 W, irradia raggi infrarossi principalmente concentrati nell'area delle onde corte, caratteristica questa che garantisce, rispetto alle tradizionali lampade al quarzo, superiori temperature e ridotte inerzie termiche. L'accurata progettazione e la particolare attenzione nella fase produttiva

assicurano un'elevata durata, fino a 5.000 h di funzionamento in ambiente libero.

- Parabola riflettente realizzata in alluminio lucidato a specchio assicura, grazie al profilo frutto di accurati studi ottici, un'elevata ed omogenea concentrazione della radiazione calorica, garanzia di una corretta ed uniforme area di comfort.

- Cavo di alimentazione di lunghezza pari a 2 metri circa, con spina Schuko.

Accessori in dotazione:

- Catena di supporto in acciaio inox AISI 304, completa di gancio di sospensione e di coppia di moschettoni.
- Telecomando IR per accensione/spengimento a di distanza.

#### **PER INFORMAZIONI:**

**Servizio al Cliente:** tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

**Pre & Post Vendita:** fax +39 02 90699302

**Email prevendita:** [prevendita@vortice-italy.com](mailto:prevendita@vortice-italy.com)