

# Acciaio Eco LED



ACCIAIO REG 2X36W M1200 4K

SISTEMI:RD

Codice d'ordine: **A236RD**



**Descrizione:** Illuminazione  
**EAN:** 8002219883544

## CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

**POTENZA EQUIVALENTE:** 2x36w  
**TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE:** AC  
**TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC:** 230 V  
**TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC:** 93 V+265 V  
**FREQUENZA ALIMENTAZIONE:** 50 Hz+60 Hz  
**POTENZA ASSORBITA:** 38 / 32 / 26 / 21 W  
**FLUSSO:** 6000 / 5400 / 4400 / 3700 lm  
**EFFICIENZA:** 158 / 169 / 169 / 176 lm/W  
**Ta:** -20 °C+40 °C  
**CLASSE DI ISOLAMENTO:** I  
**Ra:** >80  
**CCT:** 4000 K  
**STABILITA' DI COLORE (SDCM):** SDCM3  
**TIPOLOGIA DI ALIMENTAZIONE:** Per LED a corrente costante  
**TIPOLOGIA DI DIMMER:** RD  
**RISCHIO FOTOBIOLOGICO:** RG0

## INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

**AMBIENTE:** Interno/Esterno

## CARATTERISTICHE MECCANICHE

**Dimensioni:** **Altezza:** 90 mm **Lunghezza:** 1225 mm **Profondità** 108 mm

**MATERIALE CORPO:** Lamiera di acciaio verniciato epossidico  
**COLORE:** Grigio RAL 7035  
**MATERIALE DIFFUSORE / COVER:** Vetro temperato microprismatizzato  
**MATERIALE RIFLETTORE:** Alluminio Speculare  
**GRADO IP:** IP66  
**GRADO IK:** IK09  
**RESISTENZA AL FUOCO:** 850° - 30s.  
**QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO:** 1/1/

## CERTIFICATI E NORME

# Acciaio Eco LED




ACCIAIO REG 2X36W M1200 4K

SISTEMI:RD

Codice d'ordine: **A236RD**

## SENZA LENTE



## Accessori da ordinare separatamente



**19367**

INV P&L LED SE/SA 1H 60-180V



**19371**

INV P&L LED SE/SA 3H 60-180V