

sbarra di collegamento a punte compatta 10 mm<sup>2</sup> collegamento 1p/N 12x  
 apparecchio compatto 1 UM protezione contro i contatti accidentali 12 UM  
 lunghezza fissa



Versione					
marca del prodotto	SENTRON				
denominazione del prodotto	sbarra di collegamento a punte				
esecuzione del prodotto	10 mm <sup>2</sup> , 1 polo+N, 12 UM, 12x apparecchi compatti				
Dati tecnici generali					
numero di fasi	1				
sezione	10 mm <sup>2</sup>				
tensione di impiego valore nominale max.	230 V				
Circuito principale					
corrente di impiego valore nominale	63 A				
Opportunità					
<b>idoneità all'interazione</b>					
• apparecchi con blocchetto di contatti ausiliari	No				
• apparecchi con conduttore N	Sì				
Dettagli					
caratteristica del prodotto isolamento elettrico	Sì				
Numero					
numero dei dispositivi idoneità al montaggio	12				
Conessioni					
esecuzione del collegamento elettrico	Spina				
Progettazione meccanica					
unità modulare	18 mm				
altezza	13,7 mm				
larghezza	42,4 mm				
lunghezza	217,8 mm				
peso netto	106 g				
General Product Approval		Declaration of Conformity		other	

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Environmental Con-  
firmations](#)

other

[Miscellaneous](#)

## Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5ST3674-0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5ST3674-0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5ST3674-0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3674-0)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





