

Reference: GTPBEIVA  
EAN13: 8057730960434

Eiva-3, connessione a 3 vie per esterno IP65  
Finitura: Bianco



### Descrizione

Eiva-3 è il giunto a "T" waterproof IP65 della nostra **linea per esterni EIVA**: il primo sistema di illuminazione outdoor IP65 cablabile al mondo, con il quale potrai realizzare installazioni personalizzate per illuminare i tuoi giardini, gazebi e terrazzi!

Grazie allo speciale gel isolante contenuto al suo interno, il giunto è in grado di sopportare pioggia e temporali in tutta sicurezza.

Eiva-3 consente di progettare **molteplici configurazioni da esterno** adatte a giardini, gazebi, berceau o terrazze. Sfruttando le connessioni già esistenti del tuo impianto, potrai realizzare lampade a sospensione dotate di lampadina a vista o paralume, oppure creare incroci tra diverse ghirlande per realizzare un reticolato di luci.

Grazie ai tappi di chiusura dello stesso colore per i fori laterali compresi nel kit, Eiva-3 può essere utilizzato anche come terminale.

Con Eiva-3 sarai libero di scegliere il numero, la distanza e la lunghezza delle singole cadute, in modo da portare la luce là dove realmente necessario. Tramite l'anello nella parte superiore potrai agganciare il giunto in qualsiasi spazio esterno e rafforzare la tua installazione con un cavo di nylon o acciaio.

La gamma di cavi e componenti EIVA, dai colori unici, ti consentirà di realizzare installazioni da esterno permanenti in grado di decorare l'ambiente anche quando spente!

Eiva-3 è un prodotto ideato, progettato e prodotto da Creative Cables

### Scheda tecnica

Eiva-3, connessione a 3 vie per esterno:

Dispositivo di connessione per apparecchi di illuminazione CE 60598-1

Materiale: termoplastica, pre riempito di gel isolante

Altezza: 65mm

Larghezza: 53mm

Spessore: 20mm

Tensione nominale: 250 Vac

Compatibile con cavi H05RN-F 2x1mm<sup>2</sup>

Classe: II

Morsetti: a vite per cavi rigidi o flessibili da 0,5 ÷ 2,5 mm<sup>2</sup>

Serracavo integrato

Grado di protezione: IP65

Include due tappini in silicone per fori laterali.

Certificazioni: CE

Made in Italy

Il carico massimo supportato dai cavi cablati è 1,5 Kg.



