

Reference: PL27PBEIVA2
EAN13: 8057730960410

Eiva-2, portalampada per esterno a doppia uscita IP65 attacco E27
Finitura: Bianco



Descrizione

Eiva-2 è il portalampada waterproof a doppia uscita e grado di protezione IP65 della nostra **linea per esterni EIVA**: il primo sistema di illuminazione outdoor IP65 cablabile al mondo, con il quale potrai realizzare installazioni personalizzate per i tuoi giardini, gazebo e terrazzi!

Grazie allo speciale gel isolante contenuto al suo interno e ad una membrana che si adatta ermeticamente alla lampadina, Eiva-2 è in grado di sopportare pioggia e temporali in tutta sicurezza.

Con il portalampada a doppia uscita Eiva-2 potrai realizzare **sistemi di illuminazione personalizzati IP65 waterproof**. A differenza della maggior parte di ghirlande per esterno sul mercato, sarai libero di:

- scegliere il numero di punti luce di cui hai realmente bisogno
- variare la loro distanza
- abbinare il colore di cavo che preferisci

Grazie alla camicia semiflecibile, Eiva-2 è adatto sia per configurazioni con lampadina a vista che con paralume.

Tramite l'anello di cui è dotato nella parte superiore, potrai fissare Eiva-2 in qualsiasi spazio esterno, come una parete, un pergolato o un albero e rafforzare la tua installazione con il passaggio di un cavo di nylon o acciaio, se necessario. La gamma di cavi e componenti EIVA, dai colori unici, ti consentirà di realizzare installazioni da esterno permanenti in grado di decorare l'ambiente anche quando la ghirlanda è spenta!

Eiva-2 è un prodotto ideato, progettato, prodotto e brevettato a livello internazionale da Creative Cables.

ATTENZIONE: il portalampada EIVA è progettato per accogliere esclusivamente lampadine LED in vetro e testato per essere compatibile con le forme A60, ST64, G95 e G125 che ne garantiscono il grado di protezione IP65. L'ampliamento del range di compatibilità è in fase di testing.

Scheda tecnica

Eiva-2, portalampada a doppia uscita per esterno:
Materiale: termoplastica, pre riempito di gel isolante
Camicia: filettata
Altezza: 105mm
Larghezza: 60mm
Tensione nominale: 250 Vac
Classe: II
Guarnizione: PVC
Morsetti: a vite per cavi rigidi o flessibili da 0,5 ÷ 2,5 mm²
Serracavo integrato
Grado di protezione: IP65
Certificazioni: CE
Made in Italy



