

BTICINO > Apparecchiature per la distribuzione dell'energia BT > Centralini da parete e da incasso > Centralini da incasso LINEA SPACE



F315P54

Centralino da incasso LINEA SPACE in resina termoplastica con portello fumè, 54 moduli DIN (3x18) da completare con scatola F315SC54 o F315S54

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione	IP40
Altezza	592mm
Larghezza	422mm
Profondità	91mm
Moduli	54 (3x18)
Norma di Riferimento	IEC 60670-24
Serie	Linea Space

Certificazioni



Documentazione



[Istruzioni d'uso](#)

[Catalogo centralini da incasso e da parete](#)

I prodotti qui riportati sono costruiti a regola d'arte in materia di sicurezza elettrica ai sensi delle Leggi N°186 del 01/03/1968 e N°791 18/10/1977 e, se installati e utilizzati in modo corretto, conformemente alla loro destinazione e sottoposti a manutenzione non difettosa, salvaguardano la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni. Gli apparecchi a catalogo che sono soggetti ai requisiti della direttiva Comunitaria sulla Compatibilità Elettromagnetica (2004/108/CE) sono marchiati "CE". Sono inoltre marchiati "CE" tutti gli apparecchi per cui può essere applicata la direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE che ha sostituito la 73/23/CEE). I prodotti Bticino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.