

BTICINO &gt; Citofonia e videocitofonia &gt; Sistema 2 Fili &gt; Pulsantiera LINEA 3000



## 343091

Pulsantiera video 2 FILI da parete con frontale in zama, telecamera a colori grandangolare e lettore di prossimità. LED bianchi per illuminazione campo di ripresa in condizioni di scarsa luminosità. Configurabile per installazioni monofamiliari o bifamiliari. Permette l'apertura di una elettroserratura collegata direttamente tra i morsetti S+ ed S- (18 V 4 A impulsivi, 250 mA di mantenimento, 30 Ohm max). Gestisce un numero massimo di 20 badge (125 KHz) per l'apertura dell'elettroserratura (compreso quello di gestione impianto). Illuminazione del cartellino portanome con LED bianco. Risponde al grado di protezione IP54 – grado di robustezza IK10. A corredo 1 kit apriporta composto da : 6 badge colorati e 2 clear discs.

### Caratteristiche tecniche

Grado di protezione	IP54
Altezza	190 mm
Larghezza	100 mm
Profondità	26,65 mm
Chiamate	2
Serie	Linea 3000

### Dati commerciali

Quantità minima	1
Unità di vendita	1
Prezzo	305.70999999999998
Valuta	EUR
Unità di misura	Prezzo al pezzo
Codice Ean	8005543565193

### Documentazione



[Scheda](#) [Dichiar](#) [Istruzio](#) [Catalog](#) [Catalog](#) [Catalog](#)  
[Tecnica](#) [zione](#) [ni d'uso](#) [o](#) [o](#) [o](#) [Linea](#)  
[di confo](#) [sistema](#) [3000](#)  
[rmità](#) [2 fili](#)