

GUELL ZERO S/M



| | |
|-------------------------------|--|
| Codice | 06115394 |
| Attacco: | LED |
| Sorgente luminosa: | LED |
| Potenza: | 15 W |
| Colore / RAL: | GR-94 / Grigio metallizzato / Textured |
| Classe di isolamento: | I |
| Grado di protezione: | IP 66 |
| IK-J-xxIP: | IK06 1.2J xx3 |
| CRI: | 80 |
| Kelvin: | 4000 |
| Fattore di potenza: | COSφ ≥ 0,9 |
| Ottica: | OTTICA SIMMETRICA MEDIA |
| Flusso della sorgente: | 1888 lm |
| Flusso di apparecchio: | 1484 lm |
| L: | L70 |
| B: | B10 |
| Lifetime: | 150000 h |
| Ta MIN di apparecchio: | -15° |
| Ta MAX di apparecchio: | 35° |




Descrizione

Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale
- Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato
- Il diffusore è fissato in maniera irrimovibile al corpo tramite un sigillante siliconico ad alta temperatura
- Riflettore simmetrico ad altissime prestazioni in alluminio placcato 99,99%, brillantato, ossidato e privo di iridescenza
- Viteria esterna in acciaio inox
- Molle di chiusura del vetro in acciaio inox
- Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi
- Completo di 1 metro di cavo H05RN-F 3G1 mm²

DATI FOTOMETRICI



DISEGNI TECNICI

