


205.W119-B*

Wall box plastico esente da alogeni da parete con 1 presa Tipo 2 32A 230Vac 7,4kW con blocco spina

**> FUNZIONI**

carica in modo 3 con circuito pilota pwm
 identificazione della taglia del cavo collegato
 protezione da contatti diretti Safety Child Shutters
 misurazione energia erogata e corrente assorbita
 gestione blocco antiestrazione spina
 controllo remoto con smart-APP
 gestione carica in assenza tensione
 funzionamento in modo stand-alone free
 predisposizione per comunicazione seriale
 collegamento wireless al Wi-Fi domestico
 predisposizione POWER MANAGEMENT

> DIMENSIONI**> NORME DI RIFERIMENTO****IEC/EN 61851-1**

Electric vehicle conductive charging system.
 Part 1: General requirement.

IEC/EN 61439-7

Low-voltage switchgear and control gear assemblies.
 Part 7: Assemblies for e.v. charging stations.

> CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale:	32A
Tensione nominale:	230Vac
Frequenza:	50-60Hz
Tensione d'isolamento:	250V
Grado di protezione:	IP55
Temperatura d'impiego:	-30°C +50°C
Materiale:	Tecnopolimero
Glow wire test:	650°C
Grado IK a 20°C:	IK08
Colore:	Antracite
Montaggio:	A parete
Soluzione salina:	Resistente
Raggi UV:	Resistente

> DOTAZIONI

1 morsettiera 3x10mm²
 1 contatore digitale 1P+N 40A
 1 contattore modulare 2P 40A 24Vdc
 1 DC Leakage detector
 1 sezionatore portafusibili 1P+N gG 4A
 1 alimentatore 24Vdc 36W
 1 scheda di controllo con connessione Wi-Fi
 1 batteria di backup
 1 striscia led RGB

escluso:

protezione a monte (a cura dell'installatore):
 1 interruttore 1P+N C40 30mA ist. A

*combinazione del codice materiale

	Grafica Pannello
B	Standard Scame
BC	Custom