

Pannello rotondo retroilluminato a superficie da 6W LED 4000K

SKU: 7871 | VT: VT-60006



Vantaggi del prodotto

- Design ultra sottile, contemporaneo ed elegante
- Maggiore velocità di trasmissione della luce
- Calotta esterna, non può essere facilmente danneggiata

- Nessun infrarosso, non attira le mosche
- Facile da installare
- Nessun contenuto di piombo o mercurio
- Eco-compatibile
- Opzioni dimmerabili disponibili in modelli selezionati

Applicazioni

- Illuminazione dell'ufficio
- Sale conferenze
- Ospedali
- Alberghi
- Centri commerciali
- Showroom e cabina della hall ecc.
- Cucina e illuminazione domestica

Specifiche

Informazioni generali

Chip LED

SMD

Durata

20.000 ore

Dati elettrici

Potenza

6 W

Voltaggio

CA: 220-240 V

Frequenza

50/60Hz

Dati tecnici

Colore chiaro

Bianco naturale

Temperatura di colore

4000K

Flusso luminoso (lm)

660 lm

Indice di resa cromatica CRI

>80

Dettagli del corpo

Tipo

Superficie

Forma

Girare

Capacità

Classificazione IP

IP20

Orario di inizio 100% ON

0,001 sec (accensione immediata)

Stabilità del colore

<6

Cicli di accensione/spengimento

>15000

Condizioni di lavoro

Non adatto per l'uso in condizioni estreme. Le normali condizioni di lavoro sono -20°
+45°

Dimensioni

Misurare

121,2x30,6 mm

Dati del prodotto

Codice d'ordine

7871

Codice prodotto

VT-60006

Articoli per confezione

1

Peso dell'oggetto

0.12

Voce Volume

0.000665

Articoli per scatola

100

Codice EAN

3800170201828

Certificati e standard

Certificazione

CE, EMC, ROHS

Aggiuntivo

Data di rilascio

18.05.2023

Marca

V-TAC

Garanzia

2 anni