



tecno switch






relè ad impulsi meccanico

STEP RELAY



50-60 Hz - 12, 24, 230 Vac
Installazione a parete
Installazione libera o in cassetta di derivazione
Carico nominale 10 A - 250 Vac

50-60 Hz - 12, 24, 230 Vac
Wall mounting
Junction box or free mounting
Rated load 10 A - 250 Vac



1 contatto
2 sequenze

1 contact
2 sequences



2 contatti
4 sequenze

2 contacts
4 sequences



CODICE CODE	TENSIONE VOLTAGE	INCANDESCENZA INCANDESCENT	ALOGENA HALOGEN	FLUORESCENZA FLUORESCENT	LED 230V	PULSANTI LUMINOSI COLLEGABILI ILLUMINATED PUSH-BUTTONS	CONTATTI CONTACT	SCHEMI DIAGRAMM	PESO WEIGHT	
	Vac	W	W	W	W				gr	
RE012IN	12	1000	700	350	100*	4	1 NO	A	55	
RE024IN	24	1000	700	350	100*	4	1 NO	A	55	
RE230IN	230	1000	700	350	100*	4	1 NO	A	55	
RE012CO	12	1000	700	350	100*	4	2 NO	B	55	
RE024CO	24	1000	700	350	100*	4	2 NO	B	55	
RE230CO	230	1000	700	350	100*	4	2 NO	B	55	
CO250RE	1,5uF-250 Vac condensatore, consente di collegare fino a 25 pulsanti / capacitor, allow to connect max 25 illuminated push buttons									10