

24W LED Backlit Recessed Panel rotondo 4000K

SKU: 7868 | VT: VT-61024



Specifiche tecniche

Informazione generale

Tipo LED

SMD

Vitamedia

20,000 ore

Dati elettrici

Potenza

24W

Tensione

AC:220-240V

Frequenza

50/60Hz

Corrente

160mA

Dati tecnici luce**Colore della luce**

Bianco naturale

Temperatura di colore

4000K

Flusso luminoso (lm)

2640 lm

Indice di resa cromatica Ra

>80

Efficienza luminosa (lm/W)

110 lm/W

Fascio Luminoso

360°

Dettagli corpo**Tipo**

Incasso

Forma

Rotondo

Materiale

Plastica

Colore

Bianco

Funzionalità**IP Protezione**

IP20

Tempo innesco 100%

0.001 secondo

Stabilità del colore

<6

Numero cicli accensione / spegnimento

>15000

Condizioni di lavoro

Non adatto per l'uso in condizioni estreme. Condizioni normali di lavoro tra -20 ° + 45 °

Dimensione**Diametro**

296 mm

Dimensioni

296 x 29.1 mm

Dimensioni di montaggio

Ø280 mm

Dati del prodotto**Numero d'ordine**

7868

Numero di prodotto

VT-61024

Pezzi per confezione

1

Peso

0.42

Volume

0.0036

Pezzi per scatola

20

Certificati e norme**Certificazione**

CE, EMC, ROHS

Classe di efficienza energetica

E

Aggiuntivo

Data di rilascio

02.06.2023

Marchio

V-TAC

Garanzia

2 anni

Energy Class Graphics

