

3W LED Backlit mini pannello rotondo 4000K

SKU: 7856 | VT: VT-61003



Downloads

[Product Information Sheet](#)

[Declaration of Conformity](#)

[Manual](#)

Specifiche tecniche

[Informazione generale](#)

Tipo LED

SMD

Vitamedia

20,000 ore

Dati elettrici**Potenza**

3W

Tensione

AC:220-240V

Frequenza

50/60Hz

Corrente

26mA

Dati tecnici luce**Colore della luce**

Bianco naturale

Temperatura di colore

4000K

Flusso luminoso (lm)

330 lm

Indice di resa cromatica Ra

>80

Efficienza luminosa (lm/W)

110 lm/W

Fascio Luminoso

360°

Dettagli corpo**Tipo**

Incasso

Forma

Rotondo

Materiale

Plastica

Colore

Bianco

Funzionalità

IP Protezione

IP20

Tempo innesco 100%

0.001 secondo

Stabilità del colore

<6

Numero cicli accensione / spegnimento

>15000

Condizioni di lavoro

Non adatto per l'uso in condizioni estreme. Condizioni normali di lavoro tra -20 ° + 45 °

Dimensione

Diametro

90.5 mm

Dimensioni

90.5 x 28 mm

Dimensioni di montaggio

Ø80 mm

Dati del prodotto

Numero d'ordine

7856

Numero di prodotto

VT-61003

Pezzi per confezione

1

Peso

0.066

Volume

0.0005

Pezzi per scatola

100

Certificati e norme

Certificazione

CE, EMC, ROHS

Classe di efficienza energetica

E

Aggiuntivo

Data di rilascio

02.06.2023

Marchio

V-TAC

Garanzia

2 anni

Energy Class Graphics

