

# SCHEDA TECNICA



**E13**

Metel UNKE13

## SPECIFICHE TECNICHE

Serie leggera: 0 Lux ÷ 40kLux / 0FC ÷ 4kFC, più volte  
Alta precisione e rapidità di risposta.  
Funzione Data-hold per contenere i valori di misurazione.  
Funzione di conversione unità per una facile lettura  
In grado di selezionare la modalità di misurazione in Lux o °F o °C  
Spegnimento automatico in 10 minuti  
Misura massima e minima  
Bluetooth4.0, APP Software.

## FUNZIONI

Display: 3-3/4	LCD cifre con il grafico ad alta velocità 40 bar segmento.
Campo di misura:	400.0Lux, 4000Lux, 40.00kLux / 40.00 FC, 400.0 FG, 4000 FC
Nota:	1FC = 10.76Lux, 1kLux = 1000lux, 1KFC = 1000FC
Precisione:	± 5 % rdg ± 10dgts. (<10,000Lux), ± 10% rdg ± 10dgts. (> 10,000Lux)
Ripetibilità:	± 3%
Frequenza campionamento:	2 volte / sec di indicazione grafico a barre analogico; 2 volte / sec di display digitale.
Temp/umid di funzionamento:	0 °C a 40 °C (32 ° F a 104 ° F) 0% a 80% RH.
Temp/umid di stoccaggio :	-10 °C 0 a 50 °C (14 ° F a 140 ° F) & 0% a 80% RH.
Alimentatore:	1 batteria 9V.
Dimensioni:	206Lx54Wx35.6H (mm)
Peso:	173g



**UNIKS**