

# Linea residenziale - PORTATILI

## C SERIES

# Hisense HVAC



Modello			APC12QC	APH12QC
			Cooling Only	Cooling & Heating
<b>Raffreddamento</b>	Capacità Std (1)	kW	3.5	3.5
	Assorbimento Std (1)	kW	1.32	1.33
	EER	-	2.65	2.63
	Classe di efficienza energetica stagionale	-	A	A
<b>Riscaldamento</b>	Capacità Std (1)	kW	-	2.9
	Assorbimento Std (1)	kW	-	1.03
	COP	-	-	2.82
	Classe di efficienza energetica stagionale	-	-	A+
<b>Dati tecniche</b>	Dimensioni (LxAxP)	mm	444x723x361	444x723x361
	Peso	kg	31.3	31.6
	Livello Potenza Sonora	dB(A)	64	64
	Livello Pressione Sonora (Min-max)	dB(A)	52-54	52-54
	Alimentazione	V, Ø, Hz	220-240/1/50	
	Capacità di Deumidificazione		1.3	1.3
	Superficie coperta	m <sup>2</sup>	12-24	12-24
	Aria trattata (max)	m <sup>3</sup> /min	6.33	6.33
	Corrente Massimo Assorbita Raffreddamento		5.7	5.8
	Corrente Massimo Assorbita Riscaldamento		-	4.7
<b>Refrigerante</b>	Precarica di fabbrica	kg	0.29	0.3
	Tipo Refrigerante (4)	-	R290	R290
	GWP: potenziale di riscaldamento globale del refrigerante	-	3	3

\*Detrazioni in base alle combinazioni consultabili sul sito Hisense.it