

DIPROGRESS

Misuratore DVB-S2/DVB-T2/Fibra HEVC10Bit dCSS

DPMAX10



Max10

MISURATORE COMBO
TV/SAT/FIBRA

Misuratore Combo TV/SAT/FIBRA per installazione, configurazione e test impianti TV/SAT compatibili con gli standard della nuova tv digitale terrestre (DVB-T/T2) e satellitare (DVB-S/S2).

Misure complete, Demodulazione Video, Costellazione e Spettro in tutti gli standard, inclusi DVB-S2 dCSS e DVB-T2 HEVC Main 10.

Display HD, Tastiera retroilluminata, Robusto case con protezioni in gomma.



DVB-T2
HEVC 10 bit

HEVC
H265

DVB-S2

dCSS
16 Frequenze INTEGRATO

Test Frequenze
SKY

HDMI

Fibra
Optica

7"

DPMAX10



CARATTERISTICHE

- Demodulatore DVB-T2 H265/HEVC
- Schermo 7" FULL HD TFT a colori
- Visualizzazione immagini SD e HD
- Misuratore di Potenza Ottica integrato con ingresso FC/PC
- Spettro e Costellazione TV e SAT
- Compatibile con LNB e Switch dCSS e SCR
- Ingresso e Uscita HDMI (funzione test e monitor)
- Ingresso e Uscita AV (funzione test e monitor)
- Misure di Potenza, S/N, MER, BER, Qualità in una sola schermata
- Ricerca canali completa e per MUX/Transponder
- Funzione Loop 8 canali (test continuo su 8 TP)
- Tastiera multifunzione retroilluminata
- Batteria ricaricabile lunga durata con funzione Power Bank (tramite porta USB)
- Ingresso USB per upgrade SW e Media Player
- Torcia integrata
- Gomma protettiva antiurto nera
- Con capiente borsa di trasporto, cavo AV di collegamento e Cavo per ricarica da auto inclusi

DVB-T/T2 (banda TV terrestre)

Gamma di frequenze: VHF-UHF
Larghezza di banda: 6/7/8 MHz selez.
Ingresso tuner: connettore IEC
Demodulatore: DVB-T/DVB-T2 H264 / H265-HEVC
Modulazione: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Modo trasmissione: 2K, 8K
Intervallo di guardia: 1/2, 1/3, 1/8, 1/16, 1/32
Spettro: sì, con span regolabile
Immagini: sì, decoder MPEG2/MPEG4 canali in chiaro

DVB-S/S2 (banda Satellite)

Gamma frequenze: 950-2150MHz
Ingresso tuner: connettore F
Tipo LNB: Universale, dCSS, SCR, Multifeed
Demodulatore: QPSK DVB-S/ 8PSK DVB-S2
Alimentazione LNB: 13/18V, +22KHz
DiSEqC: vers. 1.0/1.2
Symbol Rate: 2 – 45Mbps
FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Spettro: sì, con span regolabile
Immagini: sì, decoder MPEG2/MPEG4 canali in chiaro
Fibra Ottica (power meter)
Connessione: FC/PC femmina
Lunghezza d'onda: Selezionabile
Dimensioni e Peso: 25x15,6x4 /cm); 1Kg
Batterie: Li-oN 7.4V, 3000mA

ACCESSORI INCLUSI:

Borsa trasporto, alimentatore, carica batterie da auto



Max10

MISURATORE COMBO
TV/SAT/FIBRA