

QR18LED DIMMERABILE



CODICE	21703
TECNOLOGIA UTILIZZATA	LED
LAMPADA NON DIREZIONALE (NDLS) O DIREZIONALE (DLS)	DLS
TIPO DI BASE	GU10
TENSIONE DI RETE (MLS) O NON TENSIONE DI RETE (NMLS)	MLS
DIMMERABILE	yes
POTENZA (Pon) IN W	18 (W)
CONSUMO DI ENERGIA (Kwh/1000h)	18 (kWh/1000h)
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	F
FLUSSO LUMINOSO UTILE (Φuse)	1450 in narrow cone (90°)
TEMPERATURA COLORE K	4000

ALTEZZA	72 (mm)
LARGHEZZA	111 (mm)
PROFONDITA'	111 (mm)
POTENZA EQUIVALENTE DICHIARATA	yes
POTENZA EQUIVALENTE	182 (W)
COORDINATE CROMATICHE (x e y)	
	X 0,443
	Y 0,402
PICCO INTESITA' LUMINOSA (cd)	4352 (cd)
ANGOLO D DIFFUSIONE	30 (°)
R9	86
FATTORE DI SOPRAVVIVENZA	0,9
FATTORE DI MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO	0,96
FATTORE DI SFASAMENTO (cos φ1)	0,9
CONSISTENZA COLORE IN ELISSI DI McADAM	1
FLICKER (Pst LM)	1
EFFETTO STROBOSCOPICO (SVM)	0,4



MARINO CRISTAL SPA

Via Guardia del Consiglio, 29/31

47899 - Serravalle

REPUBBLICA DI SAN MARINO

TEL +378 0549 901188

FAX +378 0549 900612

www.marinocristal.com

marinocristal@marinocristal.com

