



SAETTACTD / SAETTACMTD

Trasmettitori perimetrali wireless bidirezionali I-TRADE compatti



SAETTACTD/SAETTACMTD	
Tipologia	Trasmettitori perimetrali wireless bidirezionali I-TRADE compatti dotati di magneti con codici pre-impostati differenziati
Ingressi supplementari	1 ingresso NC per contatti magnetici 1 ingresso NC programmato di default per collegamento con sensori per tapparelle, riprogrammabile se necessario per un secondo ingresso per contatti magnetici
Gestione canali, combinazioni possibili	Max 3 (combinazioni a scelta tra il contatto a bordo, il primo contatto esterno e il secondo contatto esterno/sensore tapparella)
Programmazione	Via software
Tamper	Sì
Portata collegamento	Max 1,1 km in campo aperto
Compatibilità	Centrale GENIOPLUS e gateway GATETD
Visualizzazioni	LED esterno
Dimensioni	Trasmettitore L40 x H77 x P26 mm Magnete L 51 x H 9 x P 11 mm
Colore	Bianco (SAETTACTD) / Marrone (SAETTACMTD)
Grado di protezione	IP3X
Batteria	Dotato di batteria al litio tipo ER14250 da 3.6V sostituibile, durata batteria uso normale 5 anni
Conformità	Conforme EN50131-2-6 grado 1, classe ambientale II e EN50131-5-3 grado 1

Portata collegamento max 1,1 km in campo aperto

Wireless bidirezionale che consente la programmazione via software BROWSERIESS

Conforme EN50131-2-6 grado 1, classe ambientale II e
EN50131-5-3 grado 1



IESS srl
35011 - Via Pontarola, 64/a
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000 €
P.IVA e C.F. IT01738580289
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312
info@iessonline.com
www.iessonline.com