



FREEDOMTD

Sensore wireless I-TRADE doppia tecnologia MW+IR



Sensore wireless I-TRADE doppia tecnologia MW+IR

Portata collegamento radio 2 km in campo aperto

Portata rivelazione 12 m

Modello	FREEDOMTD
Tecnologia	MW + IR
Portata collegamento radio	2 km in campo aperto
Linee compatibili	GENIPLUS e GATETD
Utilizzo	Interno
Installazione	A parete, ad angolo o orientabile tramite snodo opzionale ISND
Portata	Max 12m regolabili in 2 step
Area di copertura MW	80° sul piano orizzontale, 32° sul piano verticale
Zone sensibili IR	18 zone disposte su 4 piani
Area di copertura IR	Volumetrica con 81° di apertura
Frequenze di trasmissione	868,120, 868,820, 869,525 MHz
Programmazione	Via software BROWSERIESS
Grado di protezione	IP3X
Condizioni operative	-10 ÷ +55 °C, 93% U.r.
Dimensioni	L 64 x H 110 x P 48mm
Peso	120g
Alimentazione	Batteria al litio 7,2V 2,4Ah mod.2ER14505 (in dotazione)
Durata batteria	3 anni (con inibizione 5 min); 1 anno (con inibizione 30 s)
Normative	Conforme EN50131-5-3 ed EN50131-2-4 grado 1 classe ambientale 2