



tecnoswitch



# interruttore orario meccanico giornaliero

MECHANICAL DAILY TIME SWITCH



50-60 Hz - 230 Vac  
 Contenitore modulare in guida DIN  
 Riserva di carica 100 h  
 Tipo unipolare 1 NO  
 Intervallo minimo di programmazione 15 min  
 Numero di cavalieri 96  
 Portata dei contatti di uscita: 16 (4) A - 250 Vac  
 Precisione  $\pm 1,5$  sec/giorni a 24° C

50-60 Hz - 230 Vac  
 Modular case in Din rail  
 Backup battery autonomy 100 h  
 Type one-pole 1 NO  
 Minimum setting time interval 15 min  
 96 setting pins  
 Max load contact: 16 (4) A - 250 Vac  
 Accuracy  $\pm 1,5$  sec/day at 24° C



CODICE	INCANDESCENZA	DUO/ELETTRONICO	FLUORESCENZA	INTERVALLO MINIMO PROGRAMMAZIONE	PROGRAMMA	MODULO	PESO
CODE	INCANDESCENT	DUO/ELECTRONIC	FLUORESCENT	MINIMUM SETTING TIME	PROGRAM	MODULE	WEIGHT
	W	W	W	min		DIN	gr
<b>OR101DI</b>	2000	400	750	15	giornaliero/daily	1	70