



Giunti in gel con connettore

RELICON Relifix VY

La tecnologia gel RELICON Relifix offre numerosi vantaggi. Si tratta di un prodotto di installazione facile e veloce. Il guscio esterno è un pezzo unico con cerniera ed è composto di una spessa parete di polipropilene (PP) resistente agli impatti e autoestinguente. Il gel RELICON contenuto nelle muffole isola e sigilla non appena viene chiuso il giunto. In base al tipo di connettore, Relifix può essere utilizzato come connettore universale in linea o di derivazione. Può essere utilizzato con cavi in PVC, XLPE, PE, EPR, etc.

Utilizzi: per giunzioni a bassa tensione in linea o di derivazione, interrate, sommerse, all'esterno, all'interno e in canalina.

Caratteristiche del prodotto


- Muffole: singolo pezzo, riapribili, resistenti all'impatto, ritardanti di fiamma
- Riempite di gel RELICON non tossico ad elevata resistenza dielettrica
- Non necessita miscelazione, facile da installare
- Resistente ai raggi UV, all'invecchiamento e agli agenti atmosferici
- Stoccaggio illimitato
- Con connettore, pronti all'uso
- Certificati secondo la norma CEI EN 50393

Contenuto del Set / Kit


- Muffole riempite di gel RELICON
- Istruzioni di installazione
- Connettore
- Fascette di chiusura
- Brugola



Con connettore!



Relifix VY



Giunto in gel Relicon Relifix VY.



Giunto in gel Relifix V 135Y.



Giunto in gel Relifix V 506Y.



Giunto in gel Relifix V 525Y.

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| MATERIALE | Polipropilene (PP), Silicone (SI) |
| Colore | Verde (GN) |
| Temp. di esercizio | da -20 °C a +90 °C |
| Durata a scaffale | non limitata |



| ARTICOLO | Ø Cavo Passante | Sezioni cavo passante mm ² min - max | | Sezioni cavo derivato mm ² min - max | | Lungh. (L) | Largh. (W) | Altezza (H) | UNS |
|----------------|-----------------|---|--------|---|--------|------------|------------|-------------|-----------|
| Relifix V 135Y | 9-16 | 1 x 10 | 1 x 35 | 1 x 2,5 | 1 x 25 | 145,0 | 70,0 | 32,0 | 435-00657 |
| Relifix V 506Y | 9-20 | 3 x 6 | 5 x 6 | 3 x 2,5 | 5 x 6 | 220,0 | 110,0 | 53,0 | 435-00658 |
| Relifix V 525Y | 9-30 | 3 x 16 | 5 x 25 | 3 x 2,5 | 5 x 25 | 260,0 | 130,0 | 65,0 | 435-00659 |

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.
Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.