



# Halley-C15\_J1



Sistemi | 220-240 V | 1xGU10  
TR4201-3



## Dati tecnici

Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Attacco della lampadina	1 x GU10 Max
Ottica	Diffused
Classe di isolamento	2
IP	IP20
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
ETL	No
Modalità emergenza	No
Orientabilità	Si
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No

## Finitura corpo

Materiale	ferro - polycarbonato
Colore	cromo - cromo
Lavorazione	galvanostegia - galvanostegia



Sistemi | 220-240 V | 1xGU10  
**TR4201-3**

Sistemi a singola emissione per applicazione indoor. Compatibile con:  
alogeni 50 W; attacco 1xGU10.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di  
colore cromo, ottenuta tramite galvanostegia. Il corpo dell'apparecchio,  
realizzato in policarbonato, presenta una finitura di colore cromo,  
ottenuta tramite galvanostegia. Il grado di protezione è IP20; il peso  
complessivo è di 0.26 kg.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a  
soffitto.