


LEO A/I




Codice	05057794
Attacco:	E40
Potenza (W):	1x400 W
Colore / RAL:	Grigio metallizzato
Classe di isolamento:	I
Grado di protezione:	IP 65
Fattore di potenza:	COSφ ≥ 0,9
Ottica:	OTTICA ASIMMETRICA INTENSIVA




Descrizione

- Proiettore per interni ed esterni, per lampade a scarica, costituito da:
- Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere
 - Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato
 - Riflettore asimmetrico in alluminio brillantato
 - Guarnizione in mousse siliconica depositata direttamente sul vetro e priva di giunzioni
 - Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm
 - Viteria esterna in acciaio inox
 - Clip in alluminio con molla inox, imperdibili
 - Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi

DATI TECNICI



DISEGNI TECNICI



ACCESSORI OPZIONALI

LEO



14018220
Vetro soft, per ottenere un'illuminazione meno intensa e più diffusa.



14009794
Frangiluce in lamiera d'acciaio verniciata grigio.
Grigio metallizzato



14009594
Visiera in alluminio verniciato grigio.
Grigio metallizzato



14327933
Griglia di protezione in robusto filo di acciaio zincato 20J.



14001699
Staffa LEO in INOX per evitare eventuali tracce di ruggine sulla superficie di installazione.
Inox



14009694
Staffa lunga per installazione a soffitto.
Grigio metallizzato




14012294
Attacco per pali Ø60÷80mm in acciaio verniciato grigio alluminio.
Grigio metallizzato



14011594
Supporto da 1 m in robusta lamiera d'acciaio verniciata grigio alluminio.
Grigio metallizzato



14009994
Supporto singolo verniciato grigio alluminio, per installazione su testa palo Ø60÷76mm.
Grigio metallizzato



14010094
Supporto doppio verniciato grigio alluminio, per installazione su testa palo Ø60÷76mm.
Grigio metallizzato