



## umbe chiusa

La serie UMBE CHIUSA è disponibile in una sola misura. La struttura è in alluminio pressofuso di alta qualità, il diffusore è in termoplastico ad elevata trasmittanza luminosa di colore bianco opalino. Il portalampada è in ceramica di tipo E27. L'apparecchio è completo di guarnizioni siliconiche tra base e diffusore e nel foro di entrata dell'alimentazione (passa-cavo), per un efficace protezione contro la penetrazione dell'acqua e della polvere. Le guarnizioni o-ring sono presenti anche nelle viti tra base e cornice. Nella confezione sono inclusi i tasselli, le rispettive viti di fissaggio e le istruzioni per il corretto montaggio. La verniciatura prettamente specifica per l'uso in esterno è garantita da trattamenti appositamente studiati e testati nei nostri laboratori. Le parti elettriche utilizzate all'interno di questo apparecchio di illuminazione sono testate e certificate. Rigorosamente progettata in conformità alle direttive UE e secondo i criteri della normativa EN 60598-1 CE + successivi aggiornamenti. Costruita secondo le più moderne regole di sostenibilità.

umbe chiusa

**sovil**<sup>®</sup>  
ITALIAN LIGHTING SOLUTION 



emissione



ART. 474

ARTICOLO	COLORE	LAMP	SYSTEM	h. MAX LAMPADA	CLASSE	IK	IP
<b>474/02</b>	bianco	E27	240V	145 mm	I	IK07	IP54
<b>474/16</b>	grafite	E27	240V	145 mm	I	IK07	IP54
<b>474/36</b>	corten	E27	240V	145 mm	I	IK07	IP54
<b>474/72</b>	alluminio	E27	240V	145 mm	I	IK07	IP54