




grafite

river

La serie RIVER è realizzata in alluminio pressofuso di alta qualità, il diffusore è in termoplastico trasparente. È prodotta sia nella versione a parete che da palo/pavimento, la versione a parete in particolare è equipaggiata con due moduli LED da 6,5W (6,5W+6,5W). L'apparecchio è completo di guarnizioni siliconiche tra base e struttura per un'efficace protezione contro la penetrazione dell'acqua e della polvere. Completa di contro-base per il fissaggio a parete, guarnizioni siliconiche sia nella base che nel foro di entrata dell'alimentazione (passa-cavo). Nella confezione sono inclusi i tasselli, le rispettive viti di fissaggio e inclusa una pratica chiave esagonale per il serraggio e le istruzioni per il corretto montaggio. La verniciatura prettamente specifica per l'uso in esterno è garantita da trattamenti appositamente studiati e testati nei nostri laboratori. Le parti elettriche utilizzate all'interno di questo apparecchio di illuminazione sono testate e certificate. Rigorosamente progettata in conformità alle direttive UE e secondo i criteri della normativa EN 60598-1 CE + successivi aggiornamenti. Costruita secondo le più moderne regole di sostenibilità.



emissione



ART. 99261

river

sovil[®]
ITALIAN LIGHTING SOLUTION 



EFFICIENZA ENERGETICA 

ARTICOLO	COLORE	CCT	POTENZA	REAL	NOMINAL	OTTICA	SYSTEM	CURRENT	LED TYPE	LED QTY	CRI	CLASSE	IK	IP
98261/16	grafite	3000K	13W	290 lm	1360 lm	70°	240V	60mA	SMD2835	6 + 6	≥80	I	IK08	IP65
99261/16	grafite	4000K	13W	350 lm	1403 lm	70°	240V	60mA	SMD2835	6 + 6	≥80	I	IK08	IP65