

ITY3-TW030K-ES



Strong points

- Protezione elevata e alta disponibilità
- Semplice da installare e da utilizzare
- Efficienza operativa e versatilità

General characteristics

- Modelli di UPS con schede tropicalizzate (rivestimento protettivo uniforme).
- Interfaccia a contatti puliti integrati.
- Interruttore sezionatore rete d'ingresso.
- Connessione per moduli di espansione batterie.
- Spegnimento dell'UPS da remoto.
- Sensore di temperatura interna.

Compliance with standards

- IEC 62040-1
- IEC 62040-2
- IEC 62040-3
- CEI 016
- RCM (E2376)

Link to the reference

<https://www.socomec.it/it/reference/ITY3-TW030K-ES>

La costruzione tower compatta riduce l'ingombro dell'UPS nell'ambiente operativo.

Caratteristiche tecniche	
Profondità	428
Altezza	322
Ingresso/Uscita	1/1
Tensione di uscita	230
Frequenza nominale	50/50
Larghezza	384
Potenza nominale	3
Pn	3
Conf.	C1
Tensione d'ingresso	230
Tasso (min.)	3
Tasso (max.)	3
Durata	03-05
Autonomia tipica	22
Classificazione	
UNSPSC	39121011
Classe ETIM	EC000382
IGCC	4149
Commercio	
Descrizione (240 car.)	ITYS 3000 VA UPS VFI 1/1 PF=1 PER CABINA ELETTRICA TROPICALIZZAZIONE PCB
Validity starting date prod	2021-02-08
Paese d'origine	CN
Politica di sconto	D05
Etichetta della politica di sconto	ITYS2
Peso	49.3
ETIM - Electrical characteristics	
Tensione d'ingresso [V]	160..300
Frequenza primaria [Hz]	40..70
Numero delle fase primarie	1
Tensione d'uscita [V]	200..240
Frequenza secondaria [Hz]	50..60
Potenza in uscita effettiva [W]	3000
Potenza apparente di uscita [VA]	3000
Numero di fasi secondarie	1
SNMP	Yes
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare) [%]	1
Fattore di potenza in uscita	1
ETIM - Mechanical characteristics	
Altezza [mm]	322
Larghezza [mm]	384
Profondità [mm]	428
Peso [kg]	49.3

Tipologia costruttiva	Free standing model
Connettore d'Ingresso	C20
Numero prese di uscita tipo C13	8
Numero prese di uscita tipo C19	1
ETIM - Technical features	
Interfaccia USB	Yes
Tempo di trasferimento a pieno carico [min]	6
Idoneo alla gestione di rete	Yes
Tecnologia UPS	Online
Efficienza totale [%]	93
Efficienza in modalità Eco [%]	98
Contatto di commutazione a potenziale zero	Yes
Funzione di spegnimento automatico	Yes
Logistics	
GTIN/EAN	8027122751506
Customs number	8504409590
Norme	
Conformità alle norme	IEC