

# DP01

VicoHome Indoor PT 3Mpx Wifi  
Movimento remoto / Autotracking  
Rilevamento di persone/animali  
domestici integrato  
IR 7m / Luce bianca con AI MagicPix  
Audio / Slot SD / Attacco E27  
App VicoHome e Cloud / Alexa



VicoHome  
Telecamera IP PT  
1/3" MagicPix CMOS Sensor  
3Mpx (2304 x 1296)  
Movimento verticale ed orizzontale controllabile da remoto  
Autotracking  
Ottica 4 mm  
IR Distanza 7m  
LED bianco per un'illuminazione intelligente  
Visione notturna con Intelligenza Artificiale  
Compressione H.264/H.265  
Microfono e Altoparlanti  
Registrazione su scheda SD  
Rilevamento intelligente di persone e animali domestici integrato  
Funzioni intelligenti e archiviazione cloud (in abbonamento)  
App Smartphone (VicoHome)  
Alimentazione tramite collegamento all'attacco della lampadina E27

# Specificazioni

Marca	VicoHome
Modello	DP01
Sensore ottico	1/3" MagicPix CMOS
Risoluzione massima	3Mpx (2304 x 1296)
Compressione	H.264/H.265
Ottica	4 mm (F2.0) / Angolo di visione D:108° H: 89°
Illuminazione	Illuminazione minima: 0.01 Lux Illuminazione a infrarossi: LED IR (7m) Luce bianca: MultiLED / Manuale o in caso di rilevamento Miglioramento notturno grazie all'intelligenza artificiale MagicPix
Movimento PT	Movimento motorizzato da remoto Intervallo orizzontale: 0°-355° / Intervallo verticale: 0°-90° Autotracking: Tracciamento automatico del movimento nell'immagine
Rilevamento	Rilevamento del movimento standard Rilevamento di persone integrato (gratuito) Rilevamento di animali domestici integrato (gratuito)
Audio	Audio bidirezionale, Microfono e Altoparlante integrati
Memorizzazione interna	Scheda MicroSD, Max 128 GB (non inclusa)
Interfaccia di rete	Wi-Fi 2.4 GHz
Accesso remoto	App Smartphone VicoHome
Servizio Cloud	Servizio gratuito: notifiche per il rilevamento del movimento con registrazione su cloud (sovrascrive al raggiungimento di 3 giorni o 0.5GB)). Servizio in abbonamento: include il rilevamento intelligente di persone, animali domestici e aree di interesse. Piani diversi in base alla durata e allo storage (1 mese di prova gratuito dopo l'abbonamento).
Alimentazione	AC 110 ~ 240 V / 1A
Uso	Interni
Temp. funzionamento	-10° C ~ +45° C
Dimensioni	73.5mm*73.5mm*160mm