

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## Downlight Slim 120mm 8W 4000K

LED SPOT AND DOWNLIGHT RECESS SLIM | Faretto sottile con driver integrato

---

### Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati
- Camere da letto
- Cucine



---

### Vantaggi del prodotto

- Profilo estremamente sottile
- Ideale quando c'è poco spazio nel soffitto

---

### Caratteristiche del prodotto

- Driver integrato
- Materiale dell'alloggiamento: plastica



## DATI TECNICI

## DATI ELETTRICI

Potenza nominale	8,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	80,000 mA
Corrente di innesco	< 20 A
Limit.corrente inrush $T_{h50}$	1500 $\mu$ s
Fattore di potenza $\lambda$	> 0,70
Distorsione armonica totale	< 20 %
Classe di sicurezza	II
Modalità di funzionamento	Integrated LED driver

## Dati fotometrici

Flusso luminoso	550 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	800 lm
Efficienza luminosa	70 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco freddo
Indice di resa cromatica Ra	$\geq$ 80
Standard Deviation of Color Matching	< 6 sdc <sub>m</sub>
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG0
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471	RG0
Ampiezza fascio luminoso	110 °

## DIMENSIONI E PESO

Diametro	120,00 mm
Altezza	24,00 mm
Peso prodotto	99,00 g

DOWNLIGHT SLIM 120MM

## MATERIALE &amp; COLORI

Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	Bianco
Materiale del corpo	Polipropilene (PP) poliammide
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

## APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+70 °C
Tipo di collegamento	Terminale con vite
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Recessed
Posizione di montaggio	Soffitto
Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Diametro del foro per il montaggio	105.00 mm
Profondità di incasso	35,0 mm
Modulo LED sostituibile	non sostituibile
Con sorgente luminosa	Sì

## Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
Numero cicli accensione / spegnimento	15000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / ERP / EAC / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No

## Apparecchiatura / Accessori

– Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

## DOWNLOAD

Documenti e certificati	Document name
 User Instruction	DOWNLIGHT SLIM
 Declarations of conformity	DL SLIM 225M / 85MM
 Declarations Of Conformity UKCA	DL and SP LUM

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075573130	Astuccio 1	57 mm x 127 mm x 127 mm	227.00 g	0.92 dm <sup>3</sup>
4058075642744	Cartone di spedizione 6	266 mm x 138 mm x 200 mm	2250.00 g	7.34 dm <sup>3</sup>
4058075642751	Cartone di spedizione 24	550 mm x 294 mm x 217 mm	9350.00 g	35.09 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.