

REPLAY FLAG



Codice: 07931

Articolo: RFS300NC10SA44

Descrizione: Plafoniera d'emergenza a bandiera S.E./
S.A. IP44 Serie **REPLAY FLAG**

Visibilità segnaletica: 32 m.

SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Fabbricazione elettronica LED	Italiana by KROS
Manufacturing LED electronics	Italian by KROS
Alimentazione	230Vca-50Hz
Input power	
Assorbimento	2W
Power consumption	
Grado di protezione	IP44
Protection degree	
Corpo lampada	Policarbonato autoestinguente V0 conforme alle normative vigenti
Body	Self-extinguishing (V0) plastic material
Ottica	Policarbonato prismatico autoestinguente V0
Reflector	Self-extinguishing (V0) prismatic polycarbonate
Fonte luminosa	LED Micro 150 Lumen/1W
Light source	
Flusso luminoso SE/SA	300 Lumen
Luminous flux	
Temperatura operativa	-5°C+50°C
Operating temperature	
Resa cromatica (CRI)	75-90
Colour Rendering Index	
Tipo di funzionamento	S.E. /S.A.
Type of functioning	Permanent / Not Permanent
Garanzia sulla Fonte Luminosa a LED	10 ANNI
Light source Warranty	10 years
Diagramma polare	Polar diagram

Dimensione Targa:	180x290x10 mm
Plate Size	
Dimensioni lampada	350x170x60mm
Dimensions	
Autonomia	1 h
Autonomy	
Tempo di ricarica	8 h
Recharge time	
Montaggio*	A soffitto
Mounting*	Ceiling
Targa	Plexiglass Colato
Plate	Cast Plexiglass
Supporto Targa	Acciaio Inox
Plate support	Stainless Steel
Batteria	Ni-Cd Ricaricabile
Battery	Rechargeable Ni-Cd
Ricarica della batteria a corrente costante	
Battery recharging at constant rated current	
Protezione della batteria a scarica completa	
Battery protection at full discharging	
LED Verde spia presenza rete	
GREEN LED power ON	
Grado di resistenza agli urti	IK 08
Shock resistance	

ELETTRONICA KROS S.r.l.

Stabilimento produttivo in Via della Produzione, 15 - 00030 San Cesario Roma (Italy) - Tel. +39 06 9588359 - www.krossrl.it