

Lampade con bulbo schiacciato pinch technology W5W

Ricambio originale



Le parti di ricambio originali economicamente convenienti

Le luci di segnalazione OSRAM ORIGINAL con attacco in vetro sono disponibili come ricambi originali per numerosi modelli di lampade. Scopri l'affidabilità e la qualità di queste lampade OSRAM.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Applicazione (categoria e prodotto)	Lampade ausiliarie
-------------------------------------	--------------------

Informazioni generali sul prodotto

Numero d'ordine	2825
-----------------	------


Dati elettrici

Max potenza assorbita	5 W
Tensione nominale	13.5 V
Potenza nominale	5 W
Tensione di prova	13,5 V
Tolleranza della potenza in ingresso	±10 %

Dati fotometrici

Flusso luminoso	50 lm
Tolleranza flusso luminoso	±20 %

Physical Attributes & Dimensions



Diametro	10.0 mm
Peso prodotto	1.30 g
Lunghezza	26.8 mm
Attacco (denominazione da norma)	W2.1x9.5d

Durata

Durata B3	350 hr
Durata rispettando Tc	1000 hr

Scheda prodotto

Caratteristiche

Tecnologia	AUX
------------	-----

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	W5W
---------------	-----

Environmental & Regulatory Information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-10-2024
Primary Article Identifier	4052899418837 4052899560291 4062172395885 4008321163578 4062172004862 4062172395908 4050300888712 4062172412094 4050300887951 4052899560338 4052899560987 4052899560956 4052899560895 4052899560369 4052899560864 4050300838632 4050300985558 4052899418851 4050300925684
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informazioni specifiche per Paese


Codice prodotto	Codice METEL	Nr. SEG	Numero STK	UK Org
4050300838632	OSRA2825	8328258	4739284	-
4050300925684	OSRA2825BLI2	-	4730323	-

Dati logistici


Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300838632	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Disimballato 1	10 mm x 10 mm x 26 mm	0.00 dm ³	1.00 g
4008321094469	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Cartone di spedizione 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	150.00 g
4050300925684	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 19 mm	0.13 dm ³	8.00 g
4008321140340	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Cartone di spedizione 20	137 mm x 80 mm x 103 mm	1.13 dm ³	111.00 g
4062172395885	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Blister 2	70 mm x 16 mm x 95 mm	0.11 dm ³	8.00 g

Scheda prodotto

4062172395892	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Cartone di spedizione 20	104 mm x 104 mm x 78 mm	0.84 dm ³	99.00 g
---------------	------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------------	---------

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File	
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL W5W 2825

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM