

Lampade con attacchi in metallo P21W

Ricambio originale



Le parti di ricambio originali economicamente convenienti

Come tutti i prodotti OSRAM ORIGINAL, anche le luci di segnalazione con attacco in metallo di questa famiglia si distinguono per l'affidabile qualità OEM. Grazie all'ampia gamma di prodotti, le lampade possono essere usate in numerose applicazioni.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Applicazione (categoria e prodotto)	Lampade ausiliarie
-------------------------------------	--------------------

Informazioni generali sul prodotto

Numero d'ordine	7506
-----------------	------


Dati elettrici

Max potenza assorbita	25 W
Tensione nominale	12.0 V
Potenza nominale	21 W
Tensione di prova	13,5 V
Tolleranza della potenza in ingresso	±6 %

Dati fotometrici

Flusso luminoso	460 lm
Tolleranza flusso luminoso	±15 %

Physical Attributes & Dimensions



Diametro	26.5 mm
Peso prodotto	7.70 g
Lunghezza	52.5 mm
Attacco (denominazione da norma)	BA15s

Durata

Durata B3	250 hr
Durata rispettando Tc	500 hr

Scheda prodotto

Caratteristiche

Tecnologia	AUX
------------	-----

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	P21W
Marchi di approvazione	Approvazione E1

Environmental & Regulatory Information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	03-10-2024
Primary Article Identifier	4062172285353 4008321671899 4050300838120 4052899593473 4052899402034 4062172048668 4062172285339 4062172396325 4052899402058 4062172396301 4062172016803 4062172188241 4052899040892 4050300925448 4062172188289 4008321618313 4008321618467 4052899581562 4008321417428 4050300609171
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	Nr. SEG	Numero STK	UK Org
4050300838120	OSRA7506	8328096	-	-
4050300925448	OSRA7506BLI2	-	4730328	-

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300838120	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Disimballato 1	25 mm x 25 mm x 52 mm	0.03 dm ³	8.00 g
4008321090966	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Cartone di spedizione 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	565.00 g
4050300925448	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 27 mm	0.18 dm ³	21.00 g
4008321140494	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Cartone di spedizione 20	280 mm x 80 mm x 103 mm	2.31 dm ³	274.00 g

Scheda prodotto

4062172396301	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Blister 2	70 mm x 27 mm x 95 mm	0.18 dm ³	28.00 g
4062172396318	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Cartone di spedizione 20	164 mm x 124 mm x 78 mm	1.59 dm ³	316.00 g
4062172396325	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Blister 2	70 mm x 27 mm x 95 mm	0.18 dm ³	28.00 g
4062172396332	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Cartone di spedizione 20	164 mm x 124 mm x 78 mm	1.59 dm ³	316.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File	
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL P21W 7506

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM