

## LUX SHOWER – 30

scheda prodotto

COD. 1221


**AN** AN = Antracite  
**AG** AG = Grigio Alluminio  
**BI** BI = Bianco

**27K (2700K) / 3K / 4K**

110 mm

110 mm

H 36 mm



LAMPADA	LED
LUMEN NOMINALI	1100
LUMEN REALI	750
POTENZA	10W
TENSIONE	220-240V 50/60Hz
IP	IP 65
IK	IK08 (6 joules)
CLASSE	 Classe I
CERTIFICAZIONE	
CONFORMITÀ	EN 60598-1 +2-1
CLASSE ENERGETICA LED	F (2700K - 3000K) / E (4000K)

Apparecchio da esterno per installazione a soffitto

Corpo lampada, basetta e cornice fermavetro in alluminio primario anticorrosione a basso tenore di rame

Diffusore in vetro temprato trasparente

Sorgente luminosa: modulo LED a tensione di rete, compatibile con dimmer a taglio di fase / CRI≥80

Ottiche: 40° (cod. standard) / 12° (cod. + 12) / 90° (cod. + 90)

Ingresso cavi dal retro / Distanziale cod. 5351 (opzionale) per ingresso cavi laterale

Finitura: doppia verniciatura dopo decapaggio, passivazione cromica (cromo trivalente), fondo epossidico e verniciatura con polveri poliestere

SU RICHIESTA:

Versione bassa tensione 24V (cod. + 24V)