

PHILIPS

Comfort

DES 9501 VDP

Videocitofono widescreen da 7" facile da usare e da installare



Il videocitofono Philips Comfort, con il suo design curato e il suo schermo a colori ultrapiatto da 7", è un prodotto davvero facile da usare che, collegato alla pulsantiera esterna con soli 2 fili, si trasforma in un accessorio semplicemente indispensabile nella vita di tutti i giorni. La sua interfaccia intuitiva e ergonomica permette di accedere a tutte le varie funzioni del dispositivo: vedere chi ha suonato, parlare con chi suona, comandare l'apertura di un cancello pedonale o di un cancello motorizzato, ecc.



+ prodotto



- Installazione facile e veloce: 2 fili tra pulsantiera esterna e monitor
- Immagini di altissima qualità e ampio angolo di visione (100°)
- Funzione monitoring per controllare l'ingresso in modo semplice
- Doppio comando: serratura E cancello
- Visione notturna a colori
- Portaetichette illuminato
- Pulsantiera esterna e visiera in alluminio
- Funzione polarity protect per proteggere il videocitofono da eventuali errori di cablaggio

Contenuto del kit:

- 1 schermo a colori da 7"
- 1 pulsantiera esterna
- 1 visiera anti pioggia in alluminio
- 1 supporto a parete per lo schermo
- 1 alimentatore con spina compatibile prese



PHILIPS

Caratteristiche tecniche

garanzia	2 anni
cablaggio	2 fili
distanza max.	100m
comando	bocchetta E cancello
suoneria	6 suonerie livello acustico: 85dB
caratteristiche schermo	diagonale: 7" (18cm) risoluzione: 800 x 480 px installazione: a parete
caratteristiche pulsantiera esterna	sensore: C-MOS a colori 600TVL angolo di visione: H100°/V70° obiettivo: non orientabile visione notturna: LED bianchi (2,5m) pulsante di chiamata luminoso: Sì portaetichette luminoso: Sì comando bocchetta: 12V / 1,0A max. comando cancello: potere di interruzione 12V / 2A max. installazione: da appoggio
impostazioni	colore + luminosità + contrasto + volume suoneria
finiture	monitor: plastica nera e alluminio pulsantiera esterna: alluminio nero e alluminio
caratteristiche elettriche	15V / 1.5A / 25.5W
collegamento elettrico	spina
temperatura operativa	-15°C / +50°C
utilizzo	monitor: interno pulsantiera esterna: esterno (IP44)
caratteristiche del solo prodotto	misure monitor: 142 (a.) x 210 (l.) x 15 (p.) mm misure pulsantiera esterna: 168 (a.) x 82 (l.) x 38 (p.) mm peso: 0,86 kg
caratteristiche kit	misure: 210 (a.) x 315 (l.) x 78 (p.) mm peso: 1,28 kg
norme e certificazioni	CE, RoHS, REACH

