

Modello CV4M/E - Conforme a specifica ENEL DS4559


Armadio realizzato in vetroresina - colore grigio RAL 7040
 Serratura a doppia chiusura tipo unificato Enel secondo DS 4541
 Grado di protezione IP43 secondo CEI EN 60529, IK10 secondo CEI EN 62208.

Adatto per il montaggio dei contatori elettronici:
 - **max n°1 trifase integrato tipo GTWD** per potenze da 15 a 30Kw
 - **max n°1 trifase per potenze da fino a 30Kw tipo GET3A**; fissaggio mediante base DS 4464/2 (matricola 280012).

Da integrare con i relativi accessori per installazione a parete, a palo, a pavimento (telaio, piedistallo, basamento)

Dimensioni ingombro, mm			Dimensioni utili, mm			Descrizione	Sigla	Codice
Altezza	Base	Prof.	Altezza	Base	Prof.			
660	714	271	630	685	240	Da completare con i relativi accessori di installazione	CV4M/E	070730965

Accessori
Telaio di ancoraggio a pavimento


Sigla	Codice
TA/CV4M	095737003

Telaio di ancoraggio a palo


Asolature per fissaggio con BAND-IT da 3/4" per pali di diametro non inferiore a 230mm

Sigla	Codice
TAP/CVT	095730057

Setto di chiusura inferiore


Setto chiuso		Con n°3 membrane coniche diam. Max76	
Sigla	Codice	Sigla	Codice
SCV/CV4M	095760708	SIV/CV4M	095767003

Piedistallo


Descrizione	Sigla	Codice
Piedistallo	BVR/55/C	095731139
Telaio	TA/CP	095734604

Basamento ispezionabile


Descrizione	Sigla	Codice
Basamento ispezionabile	ZZ4M	073791006
Telaio	TA/CV4M	095737003