

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET

RG

Rondelle e guarnizioni
Washers and gaskets

Rev: 02
Pag. 1/4

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

t = spessore lamiera / plate thickness	D = diametro esterno / external diameter
tg = spessore guarnizione / gasket thickness	d = diametro foro / hole diameter
R = raggio di curvatura / curve radius	

RG – Guarnizione per grecate in ruberoide / Bitumen corrugated sheet washer			
		CARATTERISTICHE PRODOTTO - PRODUCT FEATURES	
		Guarnizione Gasket	Guaina bituminosa / Bituminous sheath V3 (3 Kg/m ²) UNI8202 – UNI8629
		Guaina bituminosa / Bituminous sheath Buona resistenza ad agenti atmosferici, ozono ed all'invecchiamento, conserva inalterate le sue proprietà fino a temperature di circa 100°C. / <i>Good resistance to weathering, ozone and aging, preserves its properties up to temperatures of about 100 °C.</i>	
D [mm]	d [mm]	tg [mm]	Cod.
20	4	2,2	35319020004
20	6	2,2	35319020006
20	8	2,2	35319020008
25	8	2,2	35319025008

RG – Guarnizione per grecate in neoprene / Neoprene corrugated sheet washer			
		CARATTERISTICHE PRODOTTO - PRODUCT FEATURES	
		Guarnizione Gasket	Neoprene / Neoprene
		Neoprene / Neoprene Elastomero resistente agli olii, prodotti chimici, luce solare, agenti atmosferici, ozono ed all'invecchiamento oltre che a conservare inalterate le sue proprietà fino alle temperature di 120°C. <i>Elastomer resistant to oils, chemical products, sunlight, weathering, ozone and aging, preserves its properties up to temperatures of about 120 °C.</i>	
D [mm]	d [mm]	tg [mm]	Cod.
14	6	2	35351p14060
20	6	3	35351p20060
20	8	3	35351p20080

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET

RG

Rondelle e guarnizioni
Washers and gaskets

Rev: 02
Pag. 2/4

RG-RAINBOW – Rondella ottagonale con guarnizione/ Octagonal washer with gasket

					CARATTERISTICHE PRODOTTO - PRODUCT FEATURES	
					Rondella Washer	Nastro zincato preverniciato / Pre-galvanized sheet DX51D+Z150 EN10143 - EN10327
Guarnizione Gasket		Polietilene espanso / polyethylene foam				
Vernice/ Lacquer		Base anticorrosiva + film Poliestere 20µm. Esente da piombo. Elevata resistenza alla corrosione. Anticorrosion base + Polyester film 20µm. Lead-free. High corrosion resistance				
Polietilene espanso/ Polyethylene foam		Buona elasticità. Temperatura di lavoro -60/+90°C. Buona resistenza agli agenti atmosferici e all'invecchiamento. Basso assorbimento d'acqua 4gg < 1%. / Good elasticity. Working temperature -60/+90°C. Good resistance to weathering and aging. Low water absorption 4 days < 1%.				
AxB [mm]	d [mm]	t [mm]	tg [mm]	R [mm]	Colorazione Colour	Cod.
75x45	7	0,6	3	35	bianco grigio - light grey	453090aq045
75x45	7	0,6	3	35	rosso siena – red	453090au045
75x45	7	0,6	3	35	testa di moro - dark brown	453090av045
75x45	7	0,6	3	35	rosso coppo - tile brown	453090bk045

RG – Guarnizione ottagonale in ruberoide/ Octagonal bitumen gasket

		CARATTERISTICHE PRODOTTO - PRODUCT FEATURES	
		Guarnizione Gasket	Guaina bituminosa / Bituminous sheath V3 (3 Kg/m²) UNI 8202 – UNI 8629
Guaina bituminosa / Bituminous sheath		Buona resistenza ad agenti atmosferici, ozono ed all'invecchiamento, conserva inalterate le sue proprietà fino a temperature di circa 100°C. / Good resistance to weathering, ozone and aging, preserves its properties up to temperatures of about 100 °C.	
AxB [mm]	d [mm]	tg [mm]	Cod.
75x45	7	2,2	35324075045

RG – Rondella quadrata con guarnizione in ruberoide/ Square washer with bituminous gasket

					CARATTERISTICHE PRODOTTO - PRODUCT FEATURES	
					Rondella Washer	Lamina pre-zincata a caldo / Pre-galvanized sheet DX51D+Z140-N-A EN10142
Guarnizione Gasket		Guaina bituminosa / Bituminous sheath V2 (2 Kg/m²) UNI8202 - UNI8629				
Guaina bituminosa / Bituminous sheath		Buona resistenza ad agenti atmosferici, ozono ed all'invecchiamento, conserva inalterate le sue proprietà fino a temperature di circa 100°C. / Good resistance to weathering, ozone and aging, preserves its properties up to temperatures of about 100 °C.				
AxA [mm]	d [mm]	t [mm]	tg [mm]	R [mm]	Cod.	
38x38	8,5	0,8	2	70	35318038038	

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET

RG

Rondelle e guarnizioni
Washers and gaskets

Rev: 02
Pag. 3/4

RG – Rondella quadrata / Square washer

		CARATTERISTICHE PRODOTTO - PRODUCT FEATURES			
		Rondella Washer	Lamiera pre-zincata a caldo / Pre-galvanized sheet DX51D+Z140-N-A EN10142		
AxA [mm]	d [mm]	t [mm]	R [mm]	Cod.	
38x38	8,5	0,7	70	35306b38038	

RG – Rondella romboidale con guarnizione in ruberoide / Rhomboid washer with bituminous gasket

		CARATTERISTICHE PRODOTTO - PRODUCT FEATURES			
		Rondella Washer	Lamiera pre-zincata a caldo / Pre-galvanized sheet DX51D+Z140-N-A EN10142		
		Guarnizione Gasket	Guaina bituminosa / Bituminous sheath V2 (2 Kg/m ²) UNI8202 - UNI8629		
Guaina bituminosa / Bituminous sheath Buona resistenza ad agenti atmosferici, ozono ed all'innvecchiamento, conserva inalterate le sue proprietà fino a temperature di circa 100°C. / Good resistance to weathering, ozone and aging, preserves its properties up to temperatures of about 100 °C.					
AxA [mm]	d [mm]	t [mm]	tg [mm]	R [mm]	Cod.
27x27	6,5	0,7	2	47	35318027027
30x30	7	0,7	2	50	35318030030

RG – Rondella romboidale / Rhomboid washer

		CARATTERISTICHE PRODOTTO - PRODUCT FEATURES			
		Rondella Washer	Lamiera pre-zincata a caldo / Pre-galvanized sheet DX51D+Z140-N-A EN10142		
AxA [mm]	d [mm]	t [mm]	R [mm]	Cod.	
27x27	6,5	0,6	47	35306b27027	
30x30	7	0,6	50	35306b30030	
35x35	7	0,7	50	35306b35035	
40x40	7	0,7	50	35306b40040	

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET

RG

Rondelle e guarnizioni
Washers and gaskets

Rev: 02
Pag. 4/4

RG – Guarnizione polietilene / Polyethylene gasket

		CARATTERISTICHE PRODOTTO - PRODUCT FEATURES	
		Guarnizione Gasket	Polietilene PE-LD bassa densità / Polyethylene low density DIN 16776
		Buona resistenza ai raggi UV ed all'invecchiamento, elevata resistenza agli agenti chimici aggressivi. / Good resistance to UV rays and aging, high resistance to aggressive chemical agents.	
AxA [mm]	d [mm]	tg [mm]	Cod.
27x27	6	2	35328027027
30x30	7	2,5	35328030030

RG – Guarnizione ruberoide / Bitumengasket

		CARATTERISTICHE PRODOTTO - PRODUCT FEATURES	
		Guarnizione Gasket	Guaina bituminosa / Bituminous sheath V3 (3 Kg/m ²) UNI8202 - UNI8629
		Buona resistenza ad agenti atmosferici, ozono ed all'invecchiamento, conserva inalterate le sue proprietà fino a temperature di circa 100°C. / Good resistance to weathering, ozone and aging, preserves its properties up to temperatures of about 100 °C.	
AxA [mm]	d [mm]	tg [mm]	Cod.
27x27	6	2,2	35321027027
30x30	6	2,2	35321030030
35x35	6	2,2	35321035035
40x40	7	2,2	35321040040