





# Caratteristiche tecniche

		accessori opzionali
garanzia	2 anni	
cablaggio	2 fili	
distanza max.	filare: 120m (tra i 2 elementi dell'impianto più lontani) Wireless: richiede una rete wireless 2,4GHz (IEEE 8111 b/g/n) accessibile nel luogo in cui è installato il monitor	
comando	bocchetta E cancello	
suoneria	6 suonerie livello acustico: 85dB	
caratteristiche schermo	diagonale: 7" (18cm) risoluzione: 800 x 480 px memoria esterna: scheda microSD (non inclusa) 32GB max. wireless: 2,4GHz IEEE 8111 b/g/n installazione: a parete	 <b>WelcomeEye AddComfort</b> Monitor supplementare da 7"
caratteristiche pulsantiera esterna	sensore: C-MOS a colori 900TVL angolo di visione: H130°/V90° obiettivo: non orientabile visione notturna: LED bianchi (2,5m) pulsante di chiamata luminoso: Sì portaetichette luminoso: Sì comando cancelletto: 12V / 1,0A max. comando cancello: potere di interruzione 12V / 2A max. RFID: 125kHz - 20 badge max. installazione: da appoggio	 <b>WelcomeEye AddCompact</b> Monitor supplementare compatto da 4,3"   <b>WelcomeEye Outdoor</b> Pulsantiera esterna supplementare
compatibilità smartphone	applicazione: WelcomeEye (richiede uno smartphone con connessione dati (3G/4G/Wi-Fi) compatibilità SO: Android (v. 4.4 o superiore) iOS (7 o superiore) notifiche: PUSH in caso di chiamata	 <b>WelcomeEye Cam</b> Telecamera supplementare
impostazioni	colore + luminosità + contrasto + volume suoneria	
finiture	monitor: plastica nera e alluminio pulsantiera esterna: alluminio nero e alluminio	
caratteristiche elettriche	24V DC / 550mA / 13,2W	
collegamento elettrico	alimentatore modulare rotaia DIN (incluso) da integrare direttamente nel quadro elettrico	
temperatura operativa	-15°C / +50°C	
utilizzo	monitor: interno pulsantiera esterna	
caratteristiche del solo prodotto	misure monitor: 142 (a.) x 210 (l.) x 15 (p.) mm misure pulsantiera esterna: 168 (a.) x 82 (l.) x 38 (p.) mm peso: 0,89 kg	
caratteristiche kit	misure: 210 (a.) x 315 (l.) x 78 (p.) mm peso: 1,31 kg	
norme e certificazioni	CE, RoHS, REACH	

## Contenuto del kit

