



LC 2500 DC			
Motore Engine		Generatore Generator	
Potenza Power (HP / 3600 r.p.m.)	6,5	Carica batteria Charging battery voltage	12 V
Avviamento Start system	manuale recoil	Amperaggio Current	8,3 A
Cilindrata Displacement	196 cc	Frequenza Frequency	50 Hz.
Tipo carburante Fuel	benzina gasoline	Tensione Voltage	230 Volt
Capacità serbatoio Tank capacity	15 lt	Potenza uso continuo Continuous duty power	2 kW
Rumorosità Noise ≤7m dB(A)	68	Potenza max Max. power	2,2 kW
Servizio continuo orario Continuous duty running time	12 h	Dimensioni Dimensions	L = 590 P = 475 H = 460
Monocilindrico, raffreddamento aria, 4-tempi Single cylinder, forced air cooling, 4-stroke		Peso Weight	45 Kg

Generatore a benzina

Gruppo elettrogeno monofase con motore a scoppio 4 tempi a benzina, flangiato ad un alternatore a 2 poli monofase. Avviamento con autoavvolgente.

Quadro di comando con 2 prese monofasi e con caricabatteria 12 volt.

Gasoline engine generator

Single phase generating set with 4-stroke gasoline engine coupled to single phase 2-pole alternator. Recoil starter. Control panel with 2 single phase plugs and 12 volt battery-charger.