

ART RD - VERSIONI DA ACCOPPIARE CON DIFFERENZIALI PURI IDP 2 POLI

DISPOSITIVI DI RIARMO AUTOMATICO CON CONTROLLO PREVENTIVO DELL'ISOLAMENTO

ReSTART RD

Codice	Adatto per	Tensione nominale (V)	N. mod. EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo Euro
GW DD 971	Ⓛ Int. Diff. Puri IDP - 2P fino a 100 A - 30 mA	230 V	1	1/4	175,00

CARATTERISTICHE: quando l'interruttore differenziale scatta, ReStart esegue il controllo dell'isolamento prima del riarmo automatico. In caso di guasto a terra, ReStart non riarma l'interruttore.
NOTE: non possono essere abbinati agli interruttori differenziali 4P in 3 moduli e a quelli di tipo B. Il dispositivo di riarmo deve essere alimentato a 230Vac fase-neutro.

DISPOSITIVI DI RIARMO AUTOMATICO CON CONTROLLO PREVENTIVO DELL'ISOLAMENTO - VERSIONE PRO

ReSTART RD PRO

Codice	Adatto per	Tensione nominale (V)	N. mod. EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo Euro
GW DD 976	Ⓛ Int. Diff. Puri IDP - 2P fino a 100 A - 30 mA	230 V	1	1/4	198,00
GW DD 978	Ⓛ Int. Diff. Puri IDP - 2P fino a 100 A - 100/300/500 mA	230 V	1	1/4	198,00

CARATTERISTICHE: quando l'interruttore differenziale scatta, ReStart esegue il controllo dell'isolamento prima del riarmo automatico. In caso di guasto a terra, ReStart non riarma l'interruttore ma continua a controllare l'impianto ogni 2 minuti finché, ristabilite le condizioni di sicurezza, riarma l'interruttore.

Accoppiabili con:

- contatto ausiliario GWD0951
 - modulo interfaccia WiFi GWD0953
 - modulo interfaccia ModBus RS485 GW90992 (solo se già accoppiato con il contatto ausiliario GWD0951)
- NOTE:** non possono essere abbinati agli interruttori differenziali 4P in 3 moduli e a quelli di tipo B. Il dispositivo di riarmo deve essere alimentato a 230Vac fase-neutro.

START RD - VERSIONI DA ACCOPPIARE CON DIFFERENZIALI PURI IDP 4 POLI

DISPOSITIVI DI RIARMO AUTOMATICO CON CONTROLLO PREVENTIVO DELL'ISOLAMENTO - VERSIONE PRO

ReSTART RD PRO

Codice	Adatto per	Tensione nominale (V)	N. mod. EN 50022	Conf. Imb.	Prezzo Euro
GW 90 967	Int. Diff. Puri IDP - 2P/4P fino a 100 A - 30 mA	230 V	3	1/4	295,00
GW 90 969	Int. Diff. Puri IDP - 2P/4P fino a 100 A - 100/300/500 mA	230 V	3	1/4	295,00

CARATTERISTICHE: quando l'interruttore differenziale scatta, ReStart esegue il controllo dell'isolamento prima del riarmo automatico. In caso di guasto a terra, ReStart non riarma l'interruttore ma continua a controllare l'impianto ogni 2 minuti finché, ristabilite le condizioni di sicurezza, riarma l'interruttore. Il contatto ausiliario configurabile ed integrato nel frattempo commuta per segnalare il mancato riarmo automatico.

Accoppiabili con:

- modulo interfaccia WiFi GW90953
 - modulo interfaccia ModBus RS485 GW90992
- NOTE:** non possono essere abbinati agli interruttori differenziali 4P in 3 moduli e a quelli di tipo B. Il dispositivo di riarmo deve essere alimentato a 230Vac fase-neutro.

DISPOSITIVI DI RIARMO AUTOMATICO

INTERRUTTORI DI PROTEZIONE CIRCUITI

INTERRUTTORI DI PROTEZIONE DIFFERENZIALE

ACCESSORI MODULARI

APPARECCHI SCATOLATI

QUADRI DI DISTRIBUZIONE

ARMADI DI DISTRIBUZIONE