

# Splitter HDMI 2 porte 4K

4K@30Hz, alimentazione AC, Nero

Part No.: **207669**

---

## Caratteristiche:

- Duplica un segnale audio/video digitale Ultra-High-Definition (UHD) per due schermi HDMI UHD
- Risoluzione 4K@30Hz, video full 3D e Deep Color
- Supporta amplificazione banda video fino a 340 MHz e 3.4 Gbps per canale (10.2 Gbps in totale) per schermi 4Kx2K
- Supporta Master Audio DTS-HD compresso, 7.1 audio surround, Dolby TrueHD e audio non compresso LPCM 8 canali
- Supporta Deep Color 48-bit (12-bits per canale) e xvYCC (x.vColor)
- Supporta LPCM, DTS Digital, DTS-HD Master Audio e Dolby TrueHD audio
- Compatibile HDCP
- Alimentato AC con installazione Plug and Play; non richiede configurazioni speciali
- Fino a tre splitter possono essere messi in cascata per supportare quattro schermi 4K
- Contatti dorati per una lunga durata nel tempo
- Funziona con console di gioco Playstation e Xbox, lettori Blu-ray, set-top box, ricevitori satellitari e altro
- Tre anni di garanzia

## Specifiche:

### Standard e Certificazioni

- HDCP 1.4
- DVI 1.0
- CTS 1.4a
- CE
- FCC
- RoHS2

### Informazioni generali

- Distanza sorgente-splitter: fino a 15 m
- Distanza splitter-schermo: fino a 15 m
- Alimentazione: 5 VDC; alimentatore AC, 0.9 m

### Conessioni

- Un HDMI femmina, 19-pin (entrata)
- Due HDMI femmina, 19-pin (uscita)
- Un connettore di alimentazione DC femmina, OD 3.5 mm / ID 1.3 mm (entrata)

### Segnale entrata/uscita

- Ingresso segnale video: 0.5 – 1.0 V p-p
- Segnale DDC in entrata: 5V p-p (TTL)
- Massimo single-link range: risoluzione 3840x2160 a 30 Hz, 4096x2160 a 24 Hz

- Uscita video: HDCP 1.4, DVI 1.0
- Frequenza: 3.4 Gbps / 340 MHz

#### Risoluzioni Video

- DTV/HDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4K@30Hz

#### Informazioni fisiche

- Indicatori LED di alimentazione e di connessione
- Dimensioni: 75 x 49 x 16 mm
- Alimentatore: 5 VDC / 1 A; 0.9 m
- Peso: 0.04 kg
- Alloggiamento: plastica

#### Caratteristiche ambientali

- Temperatura operativa: 0 - 40°C
- Temperatura di stoccaggio: -20 - 60°C
- Umidità (senza condensa): 0 - 96%

#### Contenuto della confezione

- Splitter HDMI 2 porte 4K
- Alimentatore AC
- Manuale utente

