

12W Pannello LED montato superficie Premium Rotondo Bianco naturale

SKU: 4911 | VT: VT-1205RD



Caratteristiche del prodotto

- Ultra sottile, moderna e dal Design elegante
- Maggiore velocità di trasmissione della luce
- Copertura esterna solida, difficilmente danneggiabile
- Senza infrarossi, non attira le mosche
- Facile da installare
- Priva di Piombo o mercurio
- Eco-compatibile

- Disponibili modelli dimmerabili

Installazione

- Illuminazione d'Ufficio
- Sale per conferenze
- Ospedali
- Hotel
- Centri commerciali
- Showroom, Hall ecc.

Cucine ed Illuminazione domestica

Specifiche tecniche

Informazione generale

Tipo LED

SMD

Vita media

>20 000h

Dati elettrici

Potenza

12W

Potenza EQV. a incandescenza

60W

Tensione

AC: 85-265V

Frequenza

50/60Hz

Fattore di potenza

>0.9

Dati tecnici Luce

Colore della luce

Bianco naturale

Temperatura di colore

4000K

Flusso luminoso

900 lm

Indice di resa cromatica Ra

>80

Fascio Luminoso

120 °

Dettagli corpo

Materiale

Alluminio

Forma

Rotondo

Colore

Bianco

Tipo

A Montaggio Superficiale

Funzionalità

Dimmerabile

No

IP Protezione

IP20

Tempo innesco 100%

0.001 secondo

Stabilità del colore

<6

Culmine d'intensità dichiarata in candele (cd)

/

Numero cicli accensione / spegnimento

15000

Condizioni di lavoro

Non adatto per l'uso in condizioni estreme. Condizioni normali di lavoro tra -20 ° + 45 °

Dimensione

Larghezza

24 mm

Diametro

140 mm

Dati del prodotto

Numero d'ordine

4911

Numero di prodotto

VT-1205RD

Pezzi per confezione

1

Peso

0,32

Volume

0,00069237

Pezzi per scatola

40

Volume scatola

0,06069

Codice EAN

3800157605458

Certificati e norme

Classe di efficienza energetica

A

Certificazione

EMC, ROHS, LVD

Aggiuntivo

Marchio

V-TAC

Garanzia

2 anni