

**Articolo**

657.6934-109

Mbox3 morsett.+emergenza pr. c/fusibili

**Immagine**

**Anagrafica**

Minimo ordinabile	1 NR
Peso Netto	14.8 KG
Codice EAN	8001636204895
Codice INTRASTAT	85371098

**TechData**

Descrizione sintetica	QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC
Serie commerciale	Serie MBOX3
Grado di protezione	IP65
Unità di alimentazione (*)	Alimentaz da morsett. di connes
N° uscite disponibili	4
N° prese. 2P+T 16A (*)	3
N° prese. 3P+T 16A (*)	1
In disp. ing/tipo apparecchio	MT 4P 32A
In disp. ing/tipo apparecchio	Diff. 4P 40A 0,03A
Pot. prelevabile rif. Int. Gen	18 KW

**Marchi e Certificazioni**

 UE  
 Dichiarazione di conformità

 I.M.Q.  
 Istituto Italiano del Marchio di Qualità

**Norme e Leggi**

 EN 61439-4 (2013-03)  
 [European Standard] Low-voltage  
 switchgear and controlgear assemblies -  
 Part 4: Particular requirements for  
 assemblies for construction sites (ACS)

**Packaging**

Descrizione	Cartone
Quantità	1
Codice EAN	

**Allegati**


Schema elettrico


Peso lordo	16,55 KG
Volume	147015 CCM
Dimensioni	450x540x605 (MM)



Istruzioni per l'utilizzo

**Note:**

 Quadro con portella
**Articoli Collegati:**

	657.0121	CAVALLETTO per quadri Mbox 3 e 5
--	----------	----------------------------------

**Dettagli tecnici**

3P+N+T	Poli
Serie MBOX3	Serie commerciale
Quadri impiego fisso	Tipologia
30A	Corrente nominale
Morsettiera 16mm <sup>2</sup>	Unità di alimentazione
Corr. alternata	Natura della corrente
IP65	Grado di protezione
EN 61439-4 (2013-03)	Norme
Si	Pulsante di sgancio
Generale differenziale puro	Protezione differenziale
MT 4P 32A	In disp. ing/tipo apparecchio
Diff. 4P 40A 0,03A	In disp. ing/tipo apparecchio
18 KW	Pot. prelevabile rif. Int. Gen
PARETE	Tipo installazione
400V	Tensione nominale
Prese con fusibili	Versione

**Schema elettrico**