

Prese di corrente standard italiano 250V~
250V~ Italian standard socket outlets

Life 44	Allumia	Descrizione Description	Info	€	□	□
		442006/15TS 443006/15TS Presa bipasso P17/11 2P+T 10/16A - alveoli schermati - possibilità di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di più prese affiancate - 1 modulo <i>Combined P17/11 Italian standard socket 2P+E 10/16A - shuttered - possibility of using insulated jumper code 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side - 1 module</i>		7,33	10	100
		442006TS 443006TS Presa P11 2P+T 10A - alveoli schermati - possibilità di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di più prese affiancate - 1 modulo <i>P11 2P+E 10A socket - shuttered - possibility of using insulated jumper code 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side - 1 module</i>		5,54	10	100
		442015TS 443015TS Presa P17 2P+T 16A - alveoli schermati - possibilità di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di più prese affiancate - 1 modulo <i>P17 2P+E 16A socket - shuttered - possibility of using insulated jumper code 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side - 1 module</i>		8,50	10	100
		442090TS 443090TS Presa schuko P30 2P+T 16A - alveoli schermati - illuminabile (segnalazione presenza rete) - contatti di terra laterale e centrale - 2 moduli <i>P30 2P+E 16A Schuko socket - shuttered - lighttable (indicating the line presence) - lateral and central earth contacts - 2 modules</i>		12,91	5	50
		442090TSS 443090TSS Presa schuko P30 2P+T 16A con sportello - alveoli schermati - contatti di terra laterale e centrale - 2 moduli <i>P30 2P+E 16A Schuko socket with lid - shuttered - lateral and central earth contacts - 2 modules</i>		14,55	5	50
		442090/15TS 443090/15TS Presa schuko bipasso (UNIVERSALE) 2P+T 10/16A - alveoli schermati - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli <i>2P+E 10/16A (UNIVERSAL) combined Schuko + Italian standard socket - shuttered - lighttable (indicating the line presence) - 2 modules</i>		14,08	5	50
		442PONTE Ponticello isolato per cablaggio rapido di 2 prese affiancate standard italiano 1 modulo - unico blocco fase/terra/neutro - consigliato l'utilizzo con cavi di sezione 2,5 mm ² o 4 mm ² <i>Insulated jumper for rapid wiring of 2 italian standard 1 module sockets side by side single block phase/earth/neutral. It is recommended the use of 2,5 mm² or 4 mm² cables</i>		0,66	50	50

Nota: gli articoli illuminabili sono forniti senza lampada di segnalazione
Note: lighttable articles are supplied without lamp

Prese Standard Italiano
Standard Italian Socket Outlets

Prese Schuko
Schuko Socket Outlets

Prese Standard Italiano 1 modulo
Italian Standard Socket Outlets 1 module



Morsetto di terra evidenziato per un'immediata identificazione
Earth terminal highlighted for immediate identification



Inserimento lampadina di segnalazione
Inserting lamp



Preso illuminata
Illuminated socket outlets



2 prese cablate con ponticello isolato
2 sockets wired with insulated jumper

Consigliato l'utilizzo di Lampada a led colore blu (cod. 0230LDB)
It is recommended the use of blue color led lamp (code 0230LDB)