



Serie DOMUS Touch

DOMUS Touch series



Prese di corrente per linee dedicate 250V~
Socket outlets for dedicated circuits 250V~

110

Descrizione Description

Info

€

□

□



442006/15TSR



442090/15TSR

■ 442006/15TSR

Presse bipasso P17/11 2P+T 10/16A - alveoli schermati - rossa - possibilità di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di più prese affiancate - 1 modulo

Combined P17/11 Italian standard socket 2P+E 10/16A - shuttered - red - possibility of using insulated jumper code 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side - 1 module

6,95

10

100



442006/15TSV



442090/15TSV

■ 442006/15TSV

Presse bipasso P17/11 2P+T 10/16A - alveoli schermati - verde - possibilità di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di più prese affiancate - 1 modulo

Combined P17/11 Italian standard socket 2P+E 10/16A - shuttered - green - possibility of using insulated jumper code 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side - 1 module

6,95

10

100



442006/15TSA



442090/15TSA

■ 442006/15TSA

Presse bipasso P17/11 2P+T 10/16A - alveoli schermati - arancione - possibilità di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di più prese affiancate - 1 modulo

Combined P17/11 Italian standard socket 2P+E 10/16A - shuttered - orange - possibility of using insulated jumper code 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side - 1 module.

6,95

10

100



442090TSR

■ 442090TSR

Presse schuko P30 2P+T 16A - alveoli schermati - rossa - illuminabile (segnalazione presenza rete) - contatti di terra laterale e centrale - 2 moduli

P30 2P+E 16A Schuko socket - shuttered - red - lighttable (indicating the line presence) - lateral and central earth contacts - 2 modules

10,53

5

50



442090TSR

■ 442090/15TSR


Presse schuko bipasso (UNIVERSALE) 2P+T 10/16A - alveoli schermati - rossa - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli

2P+E 10/16A (UNIVERSAL) Schuko + Italian standard socket - shuttered - red - lighttable (indicating the line presence) - 2 modules

12,44

5

50



442092TSR

■ 442090/15TSV

Presse schuko bipasso (UNIVERSALE) 2P+T 10/16A - alveoli schermati - verde - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli

2P+E 10/16A (UNIVERSAL) Schuko + Italian standard socket - shuttered - green - lighttable (indicating the line presence) - 2 modules

12,44

5

50

■ 442090/15TSA

Presse schuko bipasso (UNIVERSALE) 2P+T 10/16A - alveoli schermati - arancione - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli

2P+E 10/16A (UNIVERSAL) Schuko + Italian standard socket - shuttered - orange - lighttable (indicating the presence of the line) - 2 modules

12,44

5

50

■ 442092TSR

Presse standard francese 2P+T 16A - alveoli schermati - rossa - con terra - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli

2P+E 16A French standard socket - shuttered - red - with earth - lighttable (indicating the line presence) - 2 modules

10,76

5

50

Nota: gli articoli illuminabili sono forniti senza lampada di segnalazione

Nota: lightable articles are supplied without lamp

Campo di applicazione prevalente Predominant field of application

Rosso:

Linee alimentate da sistema statico di continuità UPS

Red:

Line powered by a UPS




Verde:

Linee alimentate da rete/gruppo elettrogeno

Green:

Line powered by a network/power unit



Arancione:

Linee alimentate da rete/gruppo elettrogeno e trasformatore di isolamento

Orange:

Line powered by a network/power unit and insulation transformer



Nota: esempi di impiego puramente indicativi non essendo prescrizioni normative specifiche

Nota: the above examples are purely indicative as no specific standard regulations are available



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box



Prodotto per Export
For Export only