

Umidostato da incasso per installazione fissa (non estraibile) con selettore a 2 posizioni adatto alla regolazione dell'umidità in ambienti domestici.



- 1 Installazione in scatola da incasso a tre moduli
- 2 Led di segnalazione presenza tensione
- 3 Led stato relè
- 4 Frontalino intercambiabile in due colorazioni: grigio antracite e bianco (inclusi nella confezione)
- 5 Selettore a due posizioni: spento, automatico
- 6 Manopola per la regolazione dell'umidità
- 7 Supporto adattabile alle principali serie civili


UMIDOSTATO DA INCASSO

- Alimentazione: 230 Vac 50/60 Hz
- Assorbimento: 4VA (0,7W)
- Uscita con relè bistabile 5(3) A / 250Vac
- Campo di regolazione: 30÷90% RH con differenziale fisso a 5% RH (centrato sul setpoint)
- Tempo minimo tra una commutazione e la successiva: 1 minuto
- Segnalazione guasto tramite lampeggio del led
- Temperatura di funzionamento: 0 ÷ 50°C
- Temperatura di immagazzinamento: -10 ÷ 60°C
- Grado di protezione: IP40


Codice	Modello	Descrizione	Colore	Alimentazione
VE379400	Humi	Umidostato da incasso	Bianco/Grigio	230 V~

DIMENSIONI (mm)


Vista frontale



Vista laterale



SCHEMA DI COLLEGAMENTO



Placche adattabili

ABB serie Chiara	Vimar serie Eikon
Bticino serie Axolute	Legrand serie Cross
Bticino serie Living International	Legrand serie Vela Quadra
Bticino serie Light	Legrand serie Vela Tonda
Bticino serie Light tech	Gewiss serie Chorus
Bticino serie Magic	Gewiss serie Playbus
Bticino serie Matix	Siemens serie Delta Futura
Vimar serie Idea	Siemens serie Delta Geo
Vimar serie Plana	

Per informazioni sulla possibilità di utilizzare placche differenti contattare il servizio di assistenza tecnica

RIFERIMENTI NORMATIVI

La conformità alle Direttive Comunitarie: 2006/95/CE (Bassa Tensione) e 2004/108/CE (E.M.C.)

è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:

- Sicurezza: CEI EN 60730-2-13
- Compatibilità E.M.: CEI EN 60730-2-13