

Classe compatta

HD 5/11 C



Per l'artigiano o il piccolo imprenditore che ha la necessità di spostarsi frequentemente con la sua attrezzatura.

Dotazione:

- pistola Pistola Easy-Press
- Pistola con Softgrip
- Tubo AP 10 m
- Lancia 850 mm
- Sistema antiattorcigliamento (AVS)
- Pressostato

Nr. cod.: 1.520-190.0



Dati tecnici

Alimentazione elettrica Ph/V/Hz	1/230/50
Portata l/h	490
Pressione di esercizio bar/MPa	110/11
Pressione max. (bar/MPa)	160/16
Temperatura di alimentazione (°C)	Max. 60
Potenza allacciata (kW)	2,2
Peso (kg)	20,5
Dimensioni (Lu x La x H) mm	351x312x904

Dettagli

Descrizione

Per l'artigiano o il piccolo imprenditore che ha la necessità di spostarsi frequentemente con la sua attrezzatura. Con pompa assiale in ottone con 3 pistoni in acciaio inox, lancia in acciaio inox girevole, possibilità di funzionamento sia in orizzontale che in verticale, accessori alloggiati sul corpo macchina, riduzione automatica della pressione all'interno della pompa, manico telescopico, facile trasporto e riduzione degli ingombri.

Dotazione e vantaggi

Vano porta accessori a bordo

Accessori

Adattatore

Cono di tenuta completo

Nr. cod. 4.424-004.0



Adattatore rotativo

Giunto rotante

Nr. cod. 4.401-091.0



Adattatore surface cleaner

Adattatore FR mit Consumer

Nr. cod. 4.762-402.0



Anti riflusso

Anti riflusso

Nr. cod. 2.641-374.0



Avvolgitubo automatico

Avvolgitubo automatico per montaggio a parete

Avvolgitubo automatico (senza tubo A.P.)

Nr. cod. 2.639-919.0



Avvolgitubo automatico

Avvolgitubo automatico per montaggio a parete

Staffa per avvolgitubo automatico (senza tubo A.P.), sistema Kärcher nr. cod. 2.639-919

Nr. cod. 2.639-931.0



Kit di montaggio avvolgitubo

Kit di montaggio avvolgitubo

Nr. cod. 6.391-421.0



Kit di montaggio avvolgitubo acciaio ino

Nr. cod. 2.641-866.0



Kit di montaggio supporto murale acciaio

Nr. cod. 2.641-867.0



Kit di montaggio avvolgitubo materiale s

Nr. cod. 6.392-975.0



Kit di montaggio avvolgitubo

Nr. cod. 6.392-965.0



Dispositivo ugello schiuma

Kit di montaggio ugello schiuma

Per l'emissione di schiumogeno da utilizzare nel settore alimentare e sanitario dove sono necessari lunghi tempi di reazione, montaggio direttamente sulla lancia al posto dell'ugello A.P.

Nr. cod. 2.637-926.0



Distanziatore (incl. nozzle union)

Distanziatore (compreso portaugello)

Garantisce una distanza di sicurezza sempre costante ad es. durante il lavaggio di ruote e carrozzeria. Evita quindi di danneggiare superfici delicate. Fissaggio direttamente sulla lancia.

Nr. cod. 5.394-294.0



Filtro aspirazione

Filtro acqua

Nr. cod. 6.414-956.0



Filtro d'aspirazione

Con valvola di non ritorno, ottone

Nr. cod. 4.730-012.0



Filtro idrico

Filtro idrico

Montaggio entrata macchina, 80 µm

Nr. cod. 4.730-102.0



Giunto

Raccordo

Per collegare ed allungare tubi A.P., allacciamento 2 x M 22 x 1,5 m, ottone con protezione in gomma.

Nr. cod. 4.403-002.0



Kit di montaggio detergente vasca

Kit di montaggio detergente vasca

Nr. cod. 2.642-305.0



Lance

Anti-vibration lance

Nr. cod. 6.415-951.0



Lance girevoli

Lancia imballato solo per ricambio

Nr. cod. 4.760-663.0



Lancia imballato solo per ricambio

Nr. cod. 4.760-664.0



Lancia imballato solo per ricambio

Nr. cod. 4.760-660.0



Lancia imballato solo per ricambio

Nr. cod. 4.760-661.0



Lancia imballato solo per ricambio

Nr. cod. 4.760-662.0



Lance sottoscocca

Lancia sottoscocca

Carrellata, per una pratica ed efficace pulizia del sottoscocca delle auto e dei passaruota. In inox, senza ugello A.P.

Nr. cod. 4.760-245.0



Lancia doppia

Lancia doppia 960mm

Lancia doppia lunga 960mm con pressione regolabile sull'impugnatura a massima portata. Pensata per l'utilizzo nelle aziende agricole (es. pulizia delle stalle).

Nr. cod. 6.394-665.0



Lancia telescopica

Tubo telescopico in acciaio

Nr. cod. 6.394-690.0



Limitatore di corrente

Limitatore di corrente

Per ridurre la corrente di avviamento in caso di corrente monofase e per la salvaguardia della protezione di linea.

Nr. cod. 2.637-495.0



Longlife 400

Tubo flessibile A.P. DN 6, 10 m, Longlif

Nr. cod. 6.391-882.0



Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8, AVS raccordo pistola

Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8, AVS raccordo pistola

Nr. cod. 6.391-351.0



Tubo A.P. (20 m)

Tubo Longlife 400 con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole). DN 8/155°C/400 bar

Nr. cod. 6.390-208.0



Longlife 400 avvitato da entrambi i lati

Tubo A.P. Longlife 400 10m

Tubo Longlife 400, con raccordo girevole, 2 x M 22 x 1,5 DN 8/155°C/400 bar

Nr. cod. 6.388-083.0



Prolunga Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8

Prolunga Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8

Nr. cod. 6.391-354.0



Longlife 400 avvitato da entrambi i lati

Tubo flessibile A.P. girevole DN 8

Nr. cod. 6.389-709.0



Tubo A.P Longlife 400 20m

Tubo Longlife 400, con raccordo girevole, 2 x M 22 x 1,5 DN 8/155°C/400 bar

Nr. cod. 6.390-027.0



Tubo AP Longlife 400, 30 m DN 8, con raccordo girevole

Tubo AP Longlife 400, 30 m DN 8, con raccordo girevole 2 x M 22 x 1.5

Nr. cod. 6.390-294.0



Longlife food industry

Tubo flessibile A.P. alimenti DN 8 / 10

Nr. cod. 6.391-864.0



Tubo AP Longlife alimentare 400 bar, 20 m, DN 8, con raccordo girevole

Tubo AP Longlife alimentare resistente alle proteine e non tossico. Con raccordo AVS brevettato per collegare la pistola (montato su pivot) con raccordo girevole 2 x M 22 x 1.5

Nr. cod. 6.391-887.0



Longlife versione food industry

Tubo AP Longlife 400, 15 m, DN 6, AVS raccordo pistola

Tubo AP Longlife alimentare resistente alle proteine e non tossico. Con raccordo AVS brevettato per collegare la pistola (montato su pivot)

Nr. cod. 6.391-888.0



Tubo AP Longlife 400, 10 m, DN 8, AVS raccordo pistola

Tubo AP Longlife alimentare resistente alle proteine e non tossico. Con raccordo AVS brevettato per collegare la pistola (montato su pivot)

Nr. cod. 6.391-885.0



Tubo AP Longlife 400, 20 m, DN 8, AVS raccordo pistola

Tubo AP Longlife alimentare resistente alle proteine e non tossico. Con raccordo AVS brevettato per collegare la pistola (montato su pivot)

Nr. cod. 6.391-886.0



Nozzle union

Portaugello

Con protezione per ugello A.P. ed ugello Power.

Nr. cod. 5.401-210.0



Pistole Servopress con Softgrip

Pistola Sevopress con Softgrip

Pistola Easy Press

Nr. cod. 4.775-463.0



Pulitore superfici FR 30

FR 30

Nr. cod. 2.642-997.0



Pulitore superfici FR 30 ME

Lavasuperfici FR 30 ME

Una barra rotante con ugelli POWER Kärcher ottiene una resa di superficie fino a 10 volte maggiore rispetto a metodi tradizionali. Versione in acciaio inox, sedi cuscinetti in ceramica, allacciamento aspirazione integrato. Kit di ugelli specifici, secondo la macchina in uso, devono essere ordinati separatamente. Max 250 bar / 1100 l/h; 80°C

Nr. cod. 2.640-355.0



Pulitore superfici Xpert

FR Xpert

Nr. cod. 2.642-998.0



Raccordo filettato

Raccordo

Per collegare ugelli A.P. ed accessori direttamente alla pistola (con raccordo ugello) - 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5

Nr. cod. 4.402-022.0



Raccordo Geka

Raccordo Geka

Con raccordo tubo

Nr. cod. 6.388-461.0



Raccordo Geka

Con raccordo tubo

Nr. cod. 6.388-455.0



Raccordo Geka

Con filetto interno

Nr. cod. 6.388-473.0



Set sabbatura

Dispositivo sabbatura (senza ugelli)

Miscelazione del sabbante nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare,
Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Con regolazione della portata.

Nr. cod. 4.762-010.0



Dispositivo sabbatura (senza ugelli)

Miscelazione del sabbante nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare,
Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Senza regolazione della portata.

Nr. cod. 4.762-022.0



Set ugelli

Set ugelli per set sabbatura

Composto da ugello sabbatura e set ugelli, solo in combinazione con dispositivo sabbatura Nr. cod. 4.762-010/ -022

Nr. cod. 2.638-526.0



Set ugelli specifico per macchina

Kit ugelli specifico per macchina (Ugelli Power)

Adatti per Nr. cod. 2.838-821 e 2.640-355

Nr. cod. 2.640-482.0



Spazzola rotante

Spazzola lavaggio rotante

Nr. cod. 4.762-560.0



Spazzola lavaggio rotante

Nr. cod. 4.762-561.0



Spray flessibile

Lancia flessibile

Nr. cod. 6.394-654.0



Standard

Tubo alta pressione 10m DN6

Nr. cod. 6.391-238.0



Tubo AP 15m

Tubo AP 15m DN 6

Nr. cod. 6.391-394.0



Tubo AP 10m con attacco pistola AVS

Tubo AP 10m con attacco pistola AVS. Protezione anti torsione M22x1.5. NW 6/155°C/300 bar

Nr. cod. 6.391-875.0



Tubo A.P. (10 m)

con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale M 22 x 1,5 con protezione anti-piegatura. DN 8/155°C/315 bar



Standard

Nr. cod. 6.390-025.0

Tubo A.P. (15 m)

Con dispositivo AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar



Nr. cod. 6.390-185.0

Tubo A.P. (20 m)

Con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale. M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar



Nr. cod. 6.390-171.0

Tubo A.P. Longlife 400 estremità filettate

Prolunga tubo AP 10m

Prolunga tubo AP 10m

Nr. cod. 6.391-342.0



Tubo A.P. (15 m)

Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar

Nr. cod. 6.390-010.0



Tubo A.P. (20 m)

Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar

Nr. cod. 6.390-031.0



Tubo A.P. (30 m)

Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar

Nr. cod. 6.390-293.0



Tubo alimentazione idrica

Tubo alimentazione idrica

DN 13 R1"/R 3/4", fino a 30°C

Nr. cod. 4.440-038.0



Tubo alimentazione idrica

Tubo alimentazione idrica

DN 19 R1"/R 3/4", fino a 85°C, per esercizio aspirazione

Nr. cod. 4.440-207.0



Tubo sturatubi, DN 6

Tubo sturatubi, DN 6

Tubi A.P. particolarmente flessibili per la pulizia interna di tubi, scarichi, ecc....
(filetto per allacciare ugello R 1/8)

Nr. cod. 6.390-028.0



Sturatubi, DN 6

Tubi A.P. particolarmente flessibili per la pulizia interna di tubi, scarichi, ecc....
(filetto per allacciare ugello R 1/8)

Nr. cod. 6.390-029.0



Tubo sturatubi, DN 6

Tubi A.P. molto flessibili per la pulizia interna di tubazioni (Allacciamento per ugelli R 1/8)

Nr. cod. 6.390-030.0



Ugelli sturatubi

Ugello mangia sporco sturatubi D 25/040

Il getto rotante in avanti elimina lo sporco. I tre getti indietro spingono in avanti il tubo per sgorgare anche i tubi più sporchi.

Nr. cod. 6.415-944.0



Ugello mangia sporco sturatubi D 30/040

Il getto rotante in avanti elimina lo sporco. I tre getti indietro spingono in avanti il tubo per sgorgare anche i tubi più sporchi.

Nr. cod. 6.415-946.0



Ugelli sturatubi

Ugello mangia sporco sturatubi D 35/040

Il getto rotante in avanti elimina lo sporco. I tre getti indietro spingono in avanti il tubo per sgorgare anche i tubi più sporchi.

Nr. cod. 6.415-948.0



Ugelli sturatubi

Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° indietro, ø16 mm

Nr. cod. 5.763-015.0



Ugelli sturatubi

Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° indietro, ø 30 mm

Nr. cod. 5.763-017.0



Ugelli sturatubi

Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 4 getti rotanti

Nr. cod. 6.415-428.0



Ugello in carburo di boro

Ugello in carburo di boro

In aggiunta a set ugelli. Ugello a ridotta usura per lavori continuativi.

Nr. cod. 6.415-084.0



Ugello mangiasporco

Ugello mangiasporco

Nuova generazione di ugelli mangiasporco, max. 180 bar/60°C, non commutabile.

Nr. cod. 4.767-023.0



Ugello mangiasporco - non commutabile

Ugello mangiasporco - non commutabile

Ugello + anello sede in ceramica. Max forza d'asporto grazie al getto puntiforme rotante

Nr. cod. 4.763-252.0



Ugello Power angolo di spruzzo 0°

Ugello AP °0

Ugello alta pressione con getto potente per eliminare lo sporco ostinato

Nr. cod. 2.884-533.0



Ugello Power angolo di spruzzo 15°

Bocchetta power 15036 - nur fuer Ersatz

Nr. cod. 2.885-225.0



Ugello Power angolo di spruzzo 40°

Ugello Power 40°

Ugello Power con getto a ventaglio di 40° per aree ampie e superfici delicate.

Nr. cod. 2.884-522.0



Ugello Power, angolo di spruzzo 25°

Ugello Power, angolo di spruzzo 25°

Ugello a getto piatto per un'alta resa di superficie e per sporco ostinato

Nr. cod. 2.883-821.0



Ugello triplo

Triplo ugello 036 nur fuer Ersatz

Nr. cod. 4.767-148.0



Versione per industria alimentare

Tubo flessibile A.P. alimenti DN6 15m

Nr. cod. 6.391-654.0



Tubo A.P. (10 m)

Versione alimentare, allacciamento AVS nella pistola. Grigio DN 8/155°C/160 bar

Nr. cod. 6.390-704.0



Tubo A.P. (20 m)

Versione alimentare, allacciamento AVS nella pistola. Grigio DN 8/155°C/160 bar

Nr. cod. 6.390-705.0



Versione per industria alimentare - estremità filettate

Tubo A.P. (10 m)

Versione alimentare con raccordo ad ambo i capi M 22 x 1,5 con protezione anti-piega DN 8, con raccordo girevole, per industria alimentare fino a 80°C, fino a 230 bar

Nr. cod. 6.389-479.0



Tubo A.P. (20 m)

Versione alimentare con raccordo ad ambo i capi M 22 x 1,5 con protezione anti-piega DN 8, con raccordo girevole, per industria alimentare fino a 80°C, fino a 230 bar

Nr. cod. 6.389-581.0



WC Lance in acciaio inox

Lancia WC

Con set ugelli. Forma speciale per una pulizia igienica ed accurata della toilette. In inox.

Nr. cod. 4.760-073.0

