

OC-TORN-CA

Cámara oculta

Camuflada en tornillo

1/4" OmniVision® CMOS color

380 líneas

3.0 Lux / F1.2

Audio incorporado



Cámara miniatura oculta en tornillo.

Compuesta por un sensor 1/4" OmniVision® CMOS con una resolución de 380 líneas. Posee micrófono, con lo que incorpora audio a la imagen. Óptica fija de 3.7 mm pinhole con un campo de visión diagonal de 58°. Iluminación mínima de 3.0 Lux. Conexión de vídeo y audio por conector RCA.

Puede ocultarse en múltiples elementos, tales como placas de madera, puertas, buzones, mobiliario, etc, dejando a la vista únicamente la cabeza del tornillo. Se incluye pack de 8 tornillos iguales para acompañar el camuflaje.

Especificaciones

Sensor de imagen	1/4" OmniVision® CMOS color
Resolución	380 líneas
Salida de vídeo	1 Vp-p 75 Ohms / RCA
Salida de audio	20 mVp-p 10 KOhms / RCA
Iluminación mínima	3.0 Lux / F1.2
Relación S/N	> 48 dB
Óptica	3.7 mm (58°) Pinhole
Alimentación	DC 8 V / 200 mA
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +50° C
Dimensiones	25 (Al) x 20 (An) x 15 (Fo) mm
Peso	25 g