

Armadi a 1 vano

Gruppo 5

Caratteristiche

Altezze di ingombro disponibili: 400mm - 490mm - 580mm - 715mm - 940mm - 1180mm - 1390mm - su due profondità: 330mm - 460mm.
Tensione nominale di isolamento Ui 690V.

Completi di telaio di ancoraggio per installazione su basamento in calcestruzzo.

Porta incernierata completa di chiusura azionabile con maniglia a scomparsa e serratura di sicurezza a cifratura unica Y21 (cilindro a profilato DIN18252 - a richiesta cifrature personalizzate). Lato di apertura anta modificabile in opera (per informazioni dettagliate consultare la sezione Accessori).

Equipaggiabili con piastre di fondo e accessori dedicati per realizzazione quadri. Pareti di fondo munite di borchie predisposte per inserimento di inserti filettati con prigioniero per fissaggio accessori M6x20. Setto di chiusura inferiore con passacavi conici e guarnizione di tenuta (solo esecuzioni IP55).

Materiali

Realizzato in vetroresina colore RAL 7035. Maniglia in resina termoplastica. Tenone di manovra in acciaio zincato. Aste e paletti interni in acciaio con trattamento GEOMET 321. Cerniere esterne non accessibili in acciaio inox. Telaio in acciaio zincato e verniciato. Guarnizioni di tenuta realizzate in EPDM espanso.

Normative

Certificazione IMQ secondo norma CEI EN 62208. Grado di protezione IP55 ed IP44 secondo CEI EN 60529, IK10 secondo CEI EN 62262. Predisposti per esecuzione di apparecchiature in classe II secondo CEI 64-8/4

	Dimensioni ingombro, mm			Dimensioni utili vano, mm			Luce porta, mm	IP	Sigla	Codice
	Altezza	Base	Prof.	Altezza	Base	Prof.				
a	*400	580	330	a= 343	562	298	284x490	IP55	G5-1/1/T	077500106
									IP44	G5-1/1/T-4
a	*490	580	330	a= 433	562	298	374x490	IP55	G5-2/2/T	077502102
									IP44	G5-2/2/T-4
		580	460	a= 433	562	428	374x490	IP55	GH5-2/2/T	077512101
									IP44	GH5-2/2/T-4
a	*580	580	330	a= 523	562	298	464x490	IP55	G5-3/3/T	077503100
									IP44	G5-3/3/T-4
		580	460	a= 523	562	428	464x490	IP55	GH5-3/3/T	077513109
									IP44	GH5-3/3/T-4
a	*715	580	330	a= 658	562	298	599x490	IP55	G5-4/4/T	077504108
									IP44	G5-4/4/T-4
		580	460	a= 658	562	428	599x490	IP55	GH5-4/4/T	077514107
									IP44	GH5-4/4/T-4
a	*940	580	330	a= 883	562	298	824x490	IP55	G5-5/5/T	077505105
									IP44	G5-5/5/T-4
		580	460	a= 883	562	428	824x490	IP55	GH5-5/5/T	077515104
									IP44	GH5-5/5/T-4
a	1180	580	330	a= 1130	562	298	1064x490	IP55	G5-7/7/T	077507101
									IP44	G5-7/7/T-4
		580	460	a= 1130	562	428	1064x490	IP55	GH5-7/7/T	077517100
									IP44	GH5-7/7/T-4
a	1390	580	330	a= 1340	562	298	1274x490	IP55	G5-8/8/T	077508109
									IP44	G5-8/8/T-4
		580	460	a= 1340	562	428	1274x490	IP55	GH5-8/8/T	077518108
									IP44	GH5-8/8/T-4

* Modelli realizzabili anche in esecuzione a parete ved. sezione Accessori a pag. 167