



### Caratteristiche del prodotto

- Ultra sottile, moderna e dal Design elegante
- Maggiore velocità di trasmissione della luce
- Copertura esterna solida, difficilmente danneggiabile
- Senza infrarossi, non attira le mosche
- Facile da installare
- Priva di Piombo o mercurio
- Eco-compatibile
- Disponibili modelli dimmerabili

### Installazione

- Illuminazione d'Ufficio
- Sale per conferenze
- Ospedali
- Hotel
- Centri commerciali
- Showroom, Hall ecc.

Cucine ed Illuminazione domestica

Specifiche tecniche

Informazione generale

Tipo LED

SMD

Vita media

30 000 h

Dati elettrici

Potenza

45W

Tensione

AC: 220-240V

Frequenza

50Hz

Fattore di potenza

>0.9

Dati tecnici Luce

Colore della luce

Bianco caldo

Temperatura di colore

3000K

Flusso luminoso

3600 lm

Indice di resa cromatica Ra

>80

Fascio Luminoso

110 °

Dettagli corpo

Materiale

Alluminio+PMMA+PS

Forma

Quadrato

Colore

Bianco

Funzionalità

Dimmerabile

No

IP Protezione

IP20

Tempo innesco 100%

0.001 secondo

Stabilità del colore

<6

Culmine d'intensità dichiarata in candele (cd )

/

Numero cicli accensione / spegnimento

>15000

Condizioni di lavoro

Non adatto per l'uso in condizioni estreme. Condizioni normali di lavoro tra -20 ° + 45 °

Dimensione

Dimensioni

595 x 595 x 13 mm

Dati del prodotto

Numero d'ordine

632

Numero di prodotto

VT-645

Pezzi per confezione

1

Peso

18,5

Volume

0,05859

Pezzi per scatola

6

Codice EAN

3800157634304

Certificati e norme

Classe di efficienza energetica

A++

Certificazione

CE, EMC, ROHS

Aggiuntivo

Marchio

V-TAC

Garanzia

5 anni

Energy Class Graphics

