

I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. [Info](#)

[INDIETRO](#)

CODICE 61752

NORDIK EVOLUTION R 140/56" BIANCO



Ventilatori da soffitto reversibili

[i](#) [Descrizione](#) [i](#) [Certificazioni](#)

[i](#) [Scheda Tecnica](#) [i](#) [Accessori](#)

[TROVA AGENZIA PRODOTTO](#)

[SCARICA DOCUMENTAZIONE](#)

[PRODOTTI](#) > [VENTILAZIONE ESTIVA](#) > [SOFFITTO](#) > [RESIDENZIALE](#)

Descrizione

- Diametro nominale delle pale pari a 1400 mm
- Coperchi motore superiore e inferiore, in resina termoplastica (ABS) termoresistente ed anti UV, di colore bianco.
- Calotte copri collegamenti elettrici poste all'estremità dell'asta in resina termoplastica (PP) antiurto e anti UV.
- Motore monofase a rotore esterno con albero montato su cuscinetti a sfera con funzione di reversibilità di rotazione, dotato di condensatore di avviamento.
- Portata massima 16.586 m³/h
- 3 pale in lamiera di acciaio elettrozincata, verniciate con vernice

Certificazioni

 IMQ

 CE

 EAC

poliestere antigraffio di colore bianco.

[Leggi tutta la descrizione](#)



Scheda Tecnica

[Dati tecnici e prestazionali](#) [Dimensioni](#)

| | | | |
|----------------------------|-----------|---|---------|
| Corrente assorbita max (A) | 0,35 | Tensione (V) | 220-240 |
| Diametro pale | 1488 | Portata max (m ³ /h) | 16586 |
| Frequenza (Hz) | 50 | Portata max (m ³ /min) | 276,43 |
| Isolamento | 1° classe | Potenza sonora Lw [dB(A)] | 52,6 |
| Peso (Kg) | 7,1 | RPM | 197 |
| Potenza assorbita max (W) | 70 | Valori di esercizio (m ³ /min)/W | 3,949 |
| | | Velocità aria alla max vel. (m/s) | 2,08 |

Sei interessato?

Se sei interessato a questo prodotto, contattaci oppure trova l'agenzia di vendita più vicina a te.

[CONTATTACI](#)

[TROVA AGENZIA PRODOTTO](#)

Documentazione

A tua disposizione tutta la documentazione relativa a questo prodotto: listino prezzi, libretto informativo e schema di collegamento.

[SCARICA DOCUMENTAZIONE](#)

[a](#)

Accessori

Scopri gli accessori correlati al prodotto



SC 503 B

Gruppo comandi per ventilatori a soffitto Vortice. Installazione ad incasso in scatola elettrica standard UNI 503. Colore bianco. Fornito completo di placca Vortice e compatibile con le principali serie di placche commerciali.

[Vai alla scheda](#) **d**



SC 503 N

Gruppo comandi per ventilatori a soffitto Vortice. Installazione ad incasso in scatola elettrica standard UNI 503. Colore nero. Fornito completo di placca Vortice e compatibile con le principali serie di placche commerciali.

[Vai alla scheda](#) **d**



SC EXT B

Gruppo comandi per ventilatori a soffitto Vortice. Installazione a parete. Colore bianco.

[Vai alla scheda](#) **d**



SCRR5

Gruppo comandi per ventilatori a soffitto Vortice. Alimentazione monofase 220-240 V / 50 Hz. Installazione a parete, trasformabile ad incasso con il kit opzionale SCBRR5/5L/M. Colore bianco. Carico massimo ammissibile: 100 W. Funzioni: On/Off, Selezione velocità (5 alternative), Selezione del senso di rotazione.

[Vai alla scheda](#) **d**

[Trova agenzia](#)



[Iscriviti alla Newsletter](#)



[Contattaci](#)



[Seguici](#) [Lavora con noi](#) [Area tecnica](#) [Privacy](#) [Sitemap](#)

Seleziona mercato:

[Internazionale](#) [Italia](#) [United Kingdom](#) [France](#) [China](#) [Latam](#)

© 2018 Vortice - All Rights Reserved - P.iva IT04474410968

 Websolute